

IS D360

seria Professional - kąt wykrywania 360 stopni, zasięg czujnika max 8 m

Nr produktu: ST601317



Dostępność i cena **Dostępność w magazynie:** jest
 (stan na: 28-01-2016 10:01)

Parametry Wymiary (wys x sze x gł.)

82 x 53 x 53mm

Moc

max 1000 W (obciążenie
 rezystancyjne)

max 500 W (nieskompensowana,
 indukcyjna, $\cos \phi = 0.5$ np.
 świetlówki)

max 900 W (obciążenie
 skompensowane szeregowo)

max 500 W (obciążenie
 skompensowane równoległe, z
 $C=45,6 \mu F$)

max 600 W (z elektr. urz.
 stabiliz.-zapł., obc. poj., np.
 żarówka energooszczędna, max
 8 szt.)

Napięcie zasilające

230-240 V, 50Hz

Kąt wykrywania

360° poziomo, 180° pionowo

Zasięg

max 8m

Czujnik

10 poziomów wykrywania, 720
 stref wykrywania

Ustawienie progu czułości
 zmierzchovej

2 - 2000 Lux

Ustawianie czasu

5 sek. - 20 min.

Światło stałe	4 godz.
Rodzaj ochrony	IP 20 /44 (zasilacz/czujnik)
Nr art.	biały 601317

 [Instrukcja](#) [Deklaracja zgodności CE](#) [Ulotka produktowa PDF](#)