

Kolanka sztywne ZKod odgromowe (30)° przeznaczone są do izolowania przewodu odprowadzającego (stal, miedź) przy wyjściu z pokryciem palnym oraz obiektach z palnymi ścianami i obszarami zagrożonymi wybuchem lub pożarem.

siła nacisku	1250 N
temperatura	od -45°C do +60°C
palność	nie rozprzestrzeniające płomienia
odporność UV	tak
bezhalogenowość	brak
możliwość pilota	brak
kolor	szary

KOLANKA SZTYWNE ZKO jednokielichowe
nr. kat. 06.56 - 06.59

Rozmiar produktu zew. w mm/wew. w mm	opakowanie
26/20	10 szt.
46/40	5 szt.
długie ZKod 26/20	10 szt.
długie ZKod 46/40	5 szt.

Obejma rury odgromowej



OBEJMA RURY ODGROMOWEJ
nr. kat. 06.59A - 06.59B

Rozmiar produktu w mm	opakowanie
20 L-80	1 szt.
40 L-80	1 szt.

Uchwyt do rury odgromowej UDR



UCHWYT DO RURY ODGROMOWEJ UDR
nr. kat. 06.59C - 06.59D

Rozmiar produktu w mm	opakowanie
20	1 szt.
40	1 szt.