



- naścienny czujnik ruchu na podczerwień
- kąt wykrywania 300° przy kącie rozwarcia 180°
- zasięg czujnika regulowany niezależnie w 3 kierunkach

Wymiary (wys x sze x gł.) 144 x 74 x 128 mm

Moc 230V max 2000 W (obciążenie rezystancyjne)

120V 1200W

max 1000 VA (nieskompensowana, indukcyjna,  $\cos \phi = 0.5$  np. świetlówki)

max 1800 W (obciążenie skompensowane szeregowo)

max 500 W (obciążenie skompensowane równoległe, z  $C=45,6 \mu F$ )

Napięcie zasilające 100-240V, 50/60Hz

Kąt wykrywania 300° z kątem rozwarcia 180° z zabezpieczeniem przed podpełzaniem

Zasięg czujnika możliwość regulacji pokręteł w 3 kierunkach, (max 2 - 20 m, ze stabilizacją temperaturową)

Czujniki 4 czujniki, 6 poziomów wykrywania i 5 do zabezpieczenia przed podchodzeniem, 1360 stref wykrywania

Ustawianie czasu 5 sek. - 15 min., tryb impulsowy

Ustawienie progu czułości zmierzchowej 2 - 2000 luksów

Światło stałe 4 godz. przełączalne

Stopień ochrony IP 54, klasa ochronności II

Nr art. biały 003944

Nr art. czarny 003951

Nr art. inox 003968

Osprzęt  
dodatkowy

narożny uchwyt nacienny: 608835 biały; 608828 czarny; 608804  
inox