

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

System szaf szeregowych VX25 Szafa bazowa – VX 8604.000

Date : 2018-07-09

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



System szaf szeregowych VX25 Szafa bazowa – VX 8604.000

created: 09.07.2018 on www.rittal.com/pl-pl



Opis produktu

Materiał:	Stelaż szafy: blacha stalowa, 1,5 mm Dach: blacha stalowa, 1,5 mm Drzwi: blacha stalowa, 2,0 mm Ściana tylna: blacha stalowa, 1,5 mm Płyty podłogi: blacha stalowa, 1,5 mm Płyta montażowa: blacha stalowa 3,0 mm
Powierzchnia:	Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo Drzwi, dach i ściana tylna: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturalny
Kolor:	RAL 7035
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529:	IP 55
Klasa ochrony NEMA:	NEMA 12
Kod IK:	IK10
Zakres dostawy:	Stelaż szafy Drzwi Zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę Blacha dachowa Ściana tylna Blachy podłogowe Płyta montażowa 2 szyny montażowe 18 x 39 mm Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
Materiały podstawowe:	Blacha stalowa

Cechy produktu

Wymiary: Szerokość: 600 mm
Wysokość: 2000 mm
Głębokość: 400 mm

Płyta montażowa: Szerokość: 499 mm
Wysokość: 1896 mm

Ilość drzwi: 1

Jednostka opakowania: 1 szt.

Masa/opak.: 99 kg

EAN: 4028177813717

Numer taryfy celnej: 94032080

ETIM 6.0: EC000261

ETIM 5.0: EC000261

eCl@ss 8.0/8.1: 27180101

eCl@ss 7.0/7.1: 27180101

eCl@ss 6.0/6.1: 27180101

eCl@ss 5.1/5.1.4: 27180101

Opis produktu (długi): VX System szaf szeregowych, SxWxG: 600x2000x400 mm, blacha stalowa, z płytą montażową, drzwi pojedyncze z przodu

Atesty

Atesty: CSA
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL

Certyfikaty: IK-Code

Objaśnienia: Deklaracja zgodności