

SUN-310

SILIKON UNIWERSALNY STANDARD - BIAŁY, BEZBARWNY, BRĄZOWY



- podstawowy uniwersalny silikon octanowy

OPIS:

Jednoskładnikowy uniwersalny silikon uszczelniający o utwardzeniu kwaśnym o bardzo dobrej przyczepności.

ZASTOSOWANIE:

Wszelkie elastyczne uszczelnienia połączeń między materiałami budowlanymi.

DANE TECHNICZNE

Temp. otoczenia:	+5°C - +40°C
Odporność temp.:	-40°C - +100°C
Ruch spoiny	±25%
Dostępne kolory:	biały, bezbarwny, brązowy

Kod	Kolor	Pojemność	Il. szt. w kartonie
SUN-310-BI	biały	310 ml	12
SUN-310-BB	bezbarwny	310 ml	12
SUN-310-BR	brązowy	310 ml	12

ZUA-310 ❄️

AKRYL USZCZELNIAJĄCY WIELOSEZONOWY



- uszczelniający odporny na zmienne warunki pogodowe i temperaturowe



OPIS:

Wysokiej klasy jednoskładnikowy uniwersalny akryl uszczelniający trwale elastyczny odporny na zmienne warunki atmosferyczne i na zamrażanie i rozmrażanie (7 cykli -18°C <-> 23°C) o doskonałej przyczepności.

ZASTOSOWANIE:

Wypełnianie rys i pęknięć w ścianach i sufitach wewnątrz i na zewnątrz. Wykańczanie naroży wewnętrznych w technologii suchej zabudowy. Fugowanie szczelin pomiędzy ościeżnicami i ścianą wewnątrz i na zewnątrz. Elastyczne połączenia ścian i sufitów z elementami dekoracyjnymi. Uszczelnianie okien i drzwi.

DANE TECHNICZNE

Temp. otoczenia:	+5°C - +40°C
Odporność temp.:	-30°C - +75°C
Odporność na zamarzanie i rozmrażanie:	7 cykli -18°C <-> +23°C
Ruch spoiny	±10%
Dostępne kolory:	biały

Kod	Kolor	Pojemność	Il. szt. w kartonie
ZUA-310-BI	biały	310 ml	12



EN 15651-1:2012: Typ F-INT
EN 15651-3:2012: Typ S: klasa XS1