

PMPWS-750

PIANA MONTAŻOWA PISTOLETOWA MULTI WIELOPOGODOWA



- szeroki zakres temp. otoczenia
- innowacyjny aplikator



OPIS:

Jednoskładnikowa piana poliuretanowa pistoletowa montażowo-uszczelniająca wielosezonowa. Wielosezonowa formuła pozwala na pracę w szerokim zakresie temperatur (-5°C do +30°C). Dobra przyczepność i krótki czas utwardzania. Innowacyjny aplikator umożliwiający dozowanie piany bez pistoletu.

ZASTOSOWANIE:

Wypełnianie szczelin podczas montażu stolarki okiennej i drzwiowej. Wygłuszenie ścianek G-K. Wypełnienia wszelkiego rodzaju otworów i przebieg w przegrodach budowlanych. Ułatwienie montażu brodzików i wanien.

DANE TECHNICZNE

Temp. otoczenia:	-5°C - +30°C
Temp. puszki podczas pracy:	+10°C - +25°C
Wydajność:	45 l z 1000 ml
Współczynnik przewodzenia ciepła:	$\lambda = 0,034 \text{ W/mK}$
Klasa palności:	B3

Kod	Pojemność	Il. szt. w kartonie
PMPWS-750	750 ml	12



Aprobata Techniczna
AT-15-9422/2014

OPIS:

Jednoskładnikowa piana poliuretanowa wężykowa montażowo-uszczelniająca wielosezonowa. Wielosezonowa formuła pozwala na pracę w szerokim zakresie temperatur (-5°C do +30°C). Dobra przyczepność i krótki czas utwardzania. Obniżona rozprężalność wtórna

ZASTOSOWANIE:

Wypełnianie szczelin podczas montażu stolarki okiennej i drzwiowej. Wygłuszenie ścianek G-K. Wypełnienia wszelkiego rodzaju otworów i przebieg w przegrodach budowlanych. Ułatwienie montażu brodzików i wanien.

DANE TECHNICZNE

Temp. otoczenia:	-5°C - +30°C
Temp. puszki podczas pracy:	+10°C - +25°C
Współczynnik przewodzenia ciepła:	$\lambda = 0,034 \text{ W/mK}$

Kod	Pojemność	Il. szt. w kartonie
PMWWS-750	750 ml	12



Aprobata Techniczna
AT-15-9422/2014

PMWWS-750

PIANA MONTAŻOWA WĘŻYKOWA MULTI WIELOPOGODOWA NISKOPRĘŻNA



- szeroki zakres temp. otoczenia
- obniżona rozprężalność wtórna

