


**1000 V szczypce telefoniczne  
z prostymi szczękami**


Wg DIN ISO 5745, z nakładanym przegubem, indukcyjnie hartowane (ok. 60 HRC), długie z płasko-zaokrąglonymi szczękami, ząbkowanymi powierzchniami chwytowymi i ząbkowanym gniazdem, z obcinakiem do twardego i miękkiego drutu

|            |         |               |
|------------|---------|---------------|
| 145 (5,5") | 10 0212 | nieatestowane |
|------------|---------|---------------|



|          |         |
|----------|---------|
| 160 (6") | 10 0214 |
|----------|---------|

|          |         |
|----------|---------|
| 200 (8") | 10 0216 |
|----------|---------|


**1000 V szczypce telefoniczne  
z zagiętymi szczękami**


Wg DIN ISO 5745 z nakładanym przegubem, szczękami zagiętymi pod kątem 45°, indukcyjnie hartowane (ok. 60 HRC) z długimi, płasko-zaokrąglonymi szczękami, uzębionymi powierzchniami chwytowymi i ząbkowanym gniazdem, z obcinakiem do twardego i miękkiego drutu.

|          |         |
|----------|---------|
| 160 (6") | 10 0236 |
|----------|---------|

|          |         |
|----------|---------|
| 200 (8") | 10 0238 |
|----------|---------|


**1000 V szczypce płaskie**


Wg DIN ISO 5745 z nakładanym przegubem, długimi, płaskimi szczękami, długość szczęk 50 mm, z uzębionymi powierzchniami chwytowymi

|          |         |
|----------|---------|
| 160 (6") | 10 0024 |
|----------|---------|


**1000 V szczypce okrągłe**


Wg DIN ISO 5745 z nakładanym przegubem, długimi okrągłymi szczękami, długość szczęk 50 mm, z uzębionymi powierzchniami chwytowymi

|          |         |
|----------|---------|
| 160 (6") | 10 0062 |
|----------|---------|


**1000 V szczypce do zdejmowania izolacji  
z nakładanym przegubem**


ze śrubą nastawną, do przewodów wielożyłowych do 5 mm Ø względnie 0,75 do 6 mm<sup>2</sup>


|          |         |
|----------|---------|
| 160 (6") | 10 0686 |
|----------|---------|


**Szczypce do plombowania  
– kombinowane z obcinakiem bocznym**


Z nakładanym przegubem, indukcyjnie hartowane krawędzie tnące (ok. 64 HRC) do wszystkich rodzajów drutu także drutu fortepianowego ze stemplami 8 mm Ø

|          |         |               |
|----------|---------|---------------|
| 160 (6") | 10 0030 | nieatestowane |
|----------|---------|---------------|

|               |     |         |
|---------------|-----|---------|
| plomby 1 para | 8 Ø | 10 1732 |
|---------------|-----|---------|


**Szczypce dla mechanika**


z precyzyjnym przegubem przetykanym, szczególnie trwałą prowadnicą, długość szczęk 75 mm, powierzchnie chwytające z precyzyjnym ukośnym nacięciem

|                                        |            |         |
|----------------------------------------|------------|---------|
| – proste, płasko – zaokrąglone szczęki | 190 (7,5") | 10 0082 |
|----------------------------------------|------------|---------|

|                              |            |         |
|------------------------------|------------|---------|
| – płasko-zaokrąglone szczęki | 190 (7,5") | 10 0086 |
|------------------------------|------------|---------|



|                                                 |             |         |
|-------------------------------------------------|-------------|---------|
| – proste, płasko – zaokrąglone szerokie szczęki | 190 ( 7,5") | 10 0090 |
|-------------------------------------------------|-------------|---------|

|                                                     |            |         |
|-----------------------------------------------------|------------|---------|
| – płaskie – szerokie szczęki, zagięte pod kątem 45° | 190 (7,5") | 10 0094 |
|-----------------------------------------------------|------------|---------|


**Szczypce nastawne**


Wg DIN ISO 8976, ze stali chrom vanadium, samozaciskające się na przedmiocie chwytanym, z ząbkowanym gniazdem, z przetykanym przegubem

|                                           |           |         |
|-------------------------------------------|-----------|---------|
| – bez nakładek ochronnych na rękojeściach | 250 (10") | 10 1222 |
|-------------------------------------------|-----------|---------|

|                                           |           |         |
|-------------------------------------------|-----------|---------|
| – z nakładkami ochronnymi na rękojeściach | 250 (10") | 10 1224 |
|-------------------------------------------|-----------|---------|

