

**1000 V szczypce telefoniczne
z prostymi szczękami**


Wg DIN ISO 5745, z nakładanym przegubem, indukcyjnie hartowane (ok. 60 HRC), długie z płasko-zaokrąglonymi szczękami, ząbkowanymi powierzchniami chwytowymi i ząbkowanym gniazdem, z obcinakiem do twardego i miękkiego drutu

145 (5,5")	10 0212	nieatestowane
------------	---------	---------------



160 (6")	10 0214
----------	---------

200 (8")	10 0216
----------	---------


**1000 V szczypce telefoniczne
z zagiętymi szczękami**


Wg DIN ISO 5745 z nakładanym przegubem, szczękami zagiętymi pod kątem 45°, indukcyjnie hartowane (ok. 60 HRC) z długimi, płasko-zaokrąglonymi szczękami, uzębionymi powierzchniami chwytowymi i ząbkowanym gniazdem, z obcinakiem do twardego i miękkiego drutu.

160 (6")	10 0236
----------	---------

200 (8")	10 0238
----------	---------


1000 V szczypce płaskie


Wg DIN ISO 5745 z nakładanym przegubem, długimi, płaskimi szczękami, długość szczęk 50 mm, z uzębionymi powierzchniami chwytowymi

160 (6")	10 0024
----------	---------


1000 V szczypce okrągłe


Wg DIN ISO 5745 z nakładanym przegubem, długimi okrągłymi szczękami, długość szczęk 50 mm, z uzębionymi powierzchniami chwytowymi

160 (6")	10 0062
----------	---------


**1000 V szczypce do zdejmowania izolacji
z nakładanym przegubem**


ze śrubą nastawną, do przewodów wielożyłowych do 5 mm Ø względnie 0,75 do 6 mm²

160 (6")	10 0686
----------	---------


**Szczypce do plombowania
– kombinowane z obcinakiem bocznym**


Z nakładanym przegubem, indukcyjnie hartowane krawędzie tnące (ok. 64 HRC) do wszystkich rodzajów drutu także drutu fortepianowego ze stemplami 8 mm Ø

160 (6")	10 0030	nieatestowane
----------	---------	---------------

plomby 1 para	8 Ø	10 1732
---------------	-----	---------


Szczypce dla mechanika


z precyzyjnym przegubem przetykanym, szczególnie trwałą prowadnicą, długość szczęk 75 mm, powierzchnie chwytające z precyzyjnym ukośnym nacięciem

– proste, płasko – zaokrąglone szczęki	190 (7,5")	10 0082
--	------------	---------

– płasko-zaokrąglone szczęki	190 (7,5")	10 0086
------------------------------	------------	---------



– proste, płasko – zaokrąglone szerokie szczęki	190 (7,5")	10 0090
---	-------------	---------

– płaskie – szerokie szczęki, zagięte pod kątem 45°	190 (7,5")	10 0094
---	------------	---------


Szczypce nastawne


Wg DIN ISO 8976, ze stali chrom vanadium, samozaciskające się na przedmiocie chwytanym, z ząbkowanym gniazdem, z przetykanym przegubem

– bez nakładek ochronnych na rękojeściach	250 (10")	10 1222
---	-----------	---------

– z nakładkami ochronnymi na rękojeściach	250 (10")	10 1224
---	-----------	---------

