

Nóż uniwersalny

do zdejmowania płaszczu zewnętrznego kabla o średnicy powyżej 25 mm,
głębokość cięcia nastawna od 0,5 do 5,0 mm,
przeznaczony do cięcia wzdłużnego i obwodowego

1

12 0002



»JOKARI^{original} - Super

wieloczynnościowy przyrząd do zdejmowania izolacji z ostrzem do okrawania zewnętrznego i cięcia wzdłużnego, z dodatkowym ostrzem wysuwającym i chowanym w rękojeści, oraz z urządzeniem do zdejmowania izolacji

odizolowanie: 0,2 – 0,3 – 0,8 mm Ø i 1,5 – 2,5 – 4 mm²
dla kabli: Ø 8-13 mm; np. 7 x 1,5 lub 5 x 2,5 mm²

1

12 0025

TiN



»JOKARI^{original} - Uniwersalny przyrząd

do zdejmowania izolacji ze wszystkich najczęściej używanych kabli od Ø 8 do 13 mm,
szczególnie przydatny do prac w trudnodostępnych miejscach

1

12 0028

TiN



»JOKARI^{original} - Specjalny przyrząd

do zdejmowania izolacji ze wszystkich najczęściej używanych kabli płaskich i owalnych do 12 mm szer.
0,75 mm² – 2,5 mm²

1

12 0029



»JOKARI^{original} - PC-Strip

przyrząd do zdejmowania izolacji z kabli sterowniczych komputerowych,
kabli przekaźnikowych oraz systemowych
odizolowanie kabla od 5,5 ÷ 15 mm Ø
odizolowanie przewodu od 0,2 ÷ 4,0 mm² albo AWG 26 - 11

1

12 0034

TiN



PC- CAT

przyrząd do zdejmowania izolacji z kabli komputerowych i sterowniczych (np: CAT 5, CAT 6 lub CAT 7)
odizolowanie kabla od 4,5 - 10 mm Ø
odizolowanie przewodu od 0,2 do 4 mm²

1

12 0017



»JOKARI^{original} - Coaxi

przyrząd do zdejmowania izolacji z „telewizyjnego/antenowego” kabla koncentrycznego,
do wszystkich powszechnie używanych kabli koncentrycznych o przekrojach Ø 4,8 do 7,5 mm,
szczególnie przydatny przy pracach montażowych anten; nie kaleczy ekranu!
zdejmuje obie warstwy izolacji na dowolnej długości

1

12 0027

TiN



wersja okrągła

1

12 1027

ŚCIAĞACZE IZOLACJI

wykonanie	wielkość/mm	il. szt. w opak.	nr zamów.
-----------	-------------	------------------	-----------

»JOKARI^{original} - „QUADRO”

czterofunkcyjne szczypce do racjonalnego i precyzyjnego obrabiania zakończenia przewodu wielożyłowego izolowaną końcówką eliminującą lutowanie w przekrojach 0,5 do 2,5 mm²

funkcje:

- obcinanie drutów i przewodów do 2,5 mm²
- odizolowanie w zakresie 0,5 do 2,5 mm²
- skręcenie linki w celu łatwego nasadzenia końcówki
- zaprasowanie końcówki w zakresie od 0,5 do 2,5 mm² trapezowa forma zaprasowania

Komplet szczypiec »JOKARI ^{original} - „QUADRO” w specjalnym etui	1	10 0728
Szczypce »JOKARI ^{original} - „QUADRO” z magazynkiem	180	10 0725

Duo Crimp

wielofunkcyjne narzędzie do obcinania, odizolowywania oraz zaprasowywania końcówek

zakres cięcia:	linki do 6 mm ² , drut do 4 mm ²
zakres odizolowywania	do 6 mm ²
zakres zaprasowywania	od 0,5-2,5 mm ² do 4 -6 mm ²

	160	1	10 0720
--	-----	---	---------

Duo-Stripper

przrząd o podwójnej funkcji do zdejmowania izolacji zewnętrznej i bezpośrednio z żyły, zdejmowanie płaszczu zewn. – ze wszystkich okrągłych kabli w zakresie od Ø 4 do 28 mm, zdejmowanie izolacji z żył – od 0,5 - 6 mm² z automatycznym ustawianiem się noży do danego przekroju

	1	12 0048
--	---	---------

Szczypce do zdejmowania izolacji SPECIAL 55

do kabli okrągłych (np. 3x1,5mm², 3x2,5mm², 5x1,5mm²)
do pracy w trudno dostępnych miejscach, szerokość cięcia 55 mm



cięcie wzdłużne 55 mm

	175	1	10 0752
--	-----	---	---------

»JOKARI^{original} - Easy Strip

automatyczne odizolowanie drutów Al i Cu od 0,5 ÷ 6 mm², zintegrowany obcinak do drutów 2,8 mm Ø

0,5 - 6 mm ² (drut)	180	1	10 0755
--------------------------------	-----	---	---------

Szczypce do zdejmowania izolacji

linki 0,08 - 6 mm², nastawienie ostrzy następuje automatycznie nie kalecząc żyły, nastawna długość odizolowania 4 - 18 mm, dodatkowo posiada obcinak,

0,08 - 6 mm ² (linka)	200	1	10 0730
kpl. noży zapasowych		para	10 0731

»JOKARI^{original} - Szczypce typu Super do zdejmowania izolacji

do szybkiego i bezproblemowego usuwania izolacji z linek, wyposażone w obcinak przewodów, ustawienie szczęk do danego przekroju następuje automatycznie, wykluczając uszkodzenie żyły podczas pracy, nastawna długość odizolowania 6 - 18 mm, dodatkowo posiada obcinak do 2,5 mm² Cu i Al,

0,2 - 6 mm ² (linka)	1	10 0775
---------------------------------	---	---------

Szczypce typu MAXIM 6 do zdejmowania izolacji

linki 0,2 - 6 mm², nastawienie ostrzy następuje automatycznie nie kalecząc żyły, nastawna długość odizolowania w granicach 4 - 18 mm, dodatkowo posiada obcinak,

0,2 - 6 mm ² (linka)	200	1	10 0736
kpl. noży zapasowych		para	10 0737

wykonanie	wielkość/mm	il. szt. w opak.	nr zamów.
-----------	-------------	------------------	-----------



Szczypce typu POWER STRIP do automatycznego zdejmowania izolacji z kabli

- płaskich 2 lub 3 żyłowych od 0,75 do 2,5 mm² oraz do 12 mm szerokości
- okrągłych od 0,5 do 16 mm²
jedno i wielożyłowych tzw. drutów, miękkich linek, z izolacją PCV np. 3x1,5 mm², kabli sterowniczych, telefonicznych, z problematyczną izolacją np. silikonową, kabli koncentrycznych antenowych.
Szczypce wyposażone są w obcinak przewodów do Ø 3 mm oraz 5-cio pozycyjny regulator nacisku, posiada również podziałkę do ustawiania długości odizolowywania oraz przełot w korpusie umożliwiający odizolowywanie dłuższych odcinków kabla. Istnieje możliwość łatwej wymiany noży

szczypce	170	1	10 0770
kpl. noży zapasowych		1	10 0772



»JOKARI^{original} - Szczypce typu HIGH-STRIP do zdejmowania izolacji

do szybkiego i absolutnie precyzyjnego odizolowywania linek i przewodów, zakres obróbki w przekrojach 0,5 - 0,75 - 1,5 - 2,5 - 4 mm², uszkodzenie żyły jest wykluczone, obrabia PVC, gumę, TPE, silikon, THHN, THWN, PMMA oraz przewody światłowodowe z płaszczem PE

0,5 - 4 mm ² (linka)	160	1	10 0740
---------------------------------	-----	---	---------



Nóż do kabli z chowanym ostrzem

do przewodów powszechnie stosowanych w systemach fotowoltaicznych. Szczypce wyposażone są w obcinak przewodów do max. Ø 3 mm oraz pięciostopniowy regulator siły nacisku. Posiada również podziałkę do ustawiania długości odizolowywania w zakresie 8 - 24

4 - 28 mm ²			10 0774
------------------------	--	--	---------



»JOKARI^{original} - Szczypce typu SUPER 4 PLUS do zdejmowania izolacji

do szybkiego i bezproblemowego usuwania izolacji z linek, wyposażone w obcinak przewodów, ustawienie szczęk do danego przekroju następuje automatycznie, wykluczając uszkodzenie żyły podczas pracy

0,2 - 6 mm ² (linka)	160	1	10 0780
---------------------------------	-----	---	---------



»JOKARI^{original} - Szczypce typu MAXI-STRIP 6-16 do zdejmowania izolacji

do szybkiego i bezproblemowego usuwania izolacji z linek, ustawienie szczęk do danego przekroju następuje automatycznie,

6 - 16 mm ² (linka)		1	10 0744
--------------------------------	--	---	---------



»JOKARI^{original} - Nóż do kabla 8-28 mm Ø

do zdejmowania izolacji zewnętrznej ze wszystkich powszechnie używanych kabli, z pokrętką ręcznym wysuwu noża

ostrze hakowe	1	12 0010
ostrze proste	1	12 0011

TiN



»JOKARI^{original} - Nóż do kabla bez dodatkowego ostrza

do zdejmowania izolacji zewnętrznej ze wszystkich powszechnie używanych kabli

4 - 16 mm Ø	1	12 0012
8 - 28 mm Ø	1	12 0014
28 - 35 mm Ø	1	12 0016
35 - 50 mm Ø	1	12 0018

TiN



»JOKARI^{original} - Nóż do kabla 8-28 mm Ø

do zdejmowania izolacji zewnętrznej ze wszystkich powszechnie używanych kabli

ostrze hakowe	1	12 1010
ostrze proste	1	12 1011

TiN



ŚCİĄGACZE IZOLACJI

wykonanie

il. szt. w opak.

nr zamów.

Nóż do kabli z chowanym ostrzem

do cięcia przewodów i zdejmowania izolacji, z indywidualną regulacją głębokości cięcia za pomocą śruby nastawczej

4 - 28 mm Ø

1

12 0006



»JOKARI^{original} - Nóż do kabla bez dodatkowego ostrza, w pełni izolowany

wszystkie poszczególne części noża, z wyjątkiem samego ostrza wewnętrznego, wykonane są z tworzywa sztucznego, nóż służy do zdejmowania izolacji zewnętrznej ze wszystkich, powszechnie używanych kabli

8 - 28 mm Ø

1

12 0008



TiN

Ostrza wymienne

do wszystkich ww. noży 12 0008 - 12 0018 i 12 1010 - 12 1011

10

12 0020

TiN

Narzędzie do umiejscawiania przewodów LSA-Plus

z automatycznym obcinakiem sensorem nacisku do przewodów o Ø od 0,5 do 0,8 mm

model KRONE z sensorem nacisku i obcinak wyłączalny

1

11 8018

model ECONOMY

1

11 8017



Ściągacz uniwersalny DATA STRIP do kabli informatycznych

narzędzie uniwersalne do odizolowywania kabli okrągłych, płaskich ekranowanych i nieekranowanych głębokość nacinania izolacji regulowana, 3 noże wymienne, do kabli o Ø od 2 do 10 mm

1

12 0092



»JOKARI^{original} - Precyzyjny ściągacz izolacji PWS-Plus

do przewodu o Ø 25 mm (AWG 30), 0,3 mm (AWG 28), 0,4 mm (AWG 26), 0,5 mm (AWG 24), 0,6 mm (AWG 22), 0,8 mm (AWG 20), z obcinakiem drutu i ogranicznikiem długości obróbczej

do 0,8 mm Ø

1

12 0033



»JOKARI^{original} - Precyzyjny ściągacz izolacji SWS-Plus

przrząd do precyzyjnego zdejmowania izolacji,

z nastawnym ogranicznikiem długości odizolowania, przeznaczony do usuwania izolacji typu:

MYLAR® KYNAR® TEFZEL® TEFLON® PVC i innych

0,25 mm Ø

30 AWG

1

12 0083

0,30 mm Ø

28 AWG

1

12 0084

0,40 mm Ø

26 AWG

1

12 0085

0,50 mm Ø

24 AWG

1

12 0086

0,60 mm Ø

22 AWG

1

12 0087

0,80 mm Ø

20 AWG

1

12 0088

1,00 mm Ø

18 AWG

1

12 0089



Przrząd typu ECONOMY do odizolowania kabli koncentrycznych

RG58, RG 59, RG 62, RG 6, wymienne noże, odstępy w nacięciach 4 mm, 6 mm, 8 mm

1

12 0098



wykonanie

il. szt. w opak.

nr zamów.

cimco