

Szczypce systemowe Click&Crimp Elektro**Opatentowany system zaprasowywania końcówek kablowych****Click&Crimp****(nr patentu EP 02 099 736.6, DE 201 00 031.8)**

szczypce z wymiennymi parami wkładek profilowych z błyskawicznym mocowaniem w szczękach na tzw. zatrzask oraz z magazynkiem na 2-kpl wkładek w rękojeściach szczypiec

zawartość kompletu:

szczypce z przekładnią zapadkową i blokadą nastawną	10 6005
wkładki profilowe do izolowanych końcówek kablowych (czerwone, niebieskie, żółte) (0,5-6mm ²)	10 6010
wkładki profilowe do tulejek izolowanych i nieizolowanych (0,5 – 10 mm ²)	10 6012
wkładki profilowe do nieizolowanych końcówek kablowych (0,5 – 10 mm ²)	10 6011

komplet	10 6000
---------	---------

Szczypce z przekładnią

1	10 6005
---	---------

Wkładki wymienne do praski Click&Crimp

do izolowanych końcówek kablowych (czerwony, niebieski, żółty) (0,5-6,mm ²)	1 para	10 6010
---	--------	---------

do tulejek izolowanych i nieizolowanych 0,5 – 10 mm ²	1 para	10 6012
--	--------	---------

do tulejek izolowanych i nieizolowanych 16-35 mm ²	1 para	10 6014
---	--------	---------

do nieizolowanych końcówek kablowych 0,5-10 mm ²	1 para	10 6011
---	--------	---------

do końcówek wtykowych płaskich 0,5 – 6 mm ²	1 para	10 6013
--	--------	---------

do BNC/TNC RG 58, RG 59, RG 62 AU, RG 174 (1,73 mm/0,068" – 4,75 mm/0,187" – 5,41 mm/0,213" – 6,48/0,255")	1 para	10 6015
---	--------	---------

do nieekranowanych wtyków 6-biegunowych (Western) RJ 11 (6P4C) i RJ 12 (6P6C), typ STEWART STAMPING, AMP	1 para	10 6016
---	--------	---------

do nieekranowanych wtyków 8-biegunowych (Western) RJ 45 (8P8C), typ STEWART STAMPING, AMP	1 para	10 6017
--	--------	---------

do ekranowanych wtyków 8-biegunowych (Western) RJ 45 (8P8C) CAT 6 typ HIROSE TM 11/21	1 para	10 6018
--	--------	---------

do ekranowanych wtyków 8-biegunowych (Western) RJ 45 (8P8C), CAT 5, typ CIMCO	1 para	10 6019
--	--------	---------

do końcówek MC 3 2,5 - 6 mm ² stosowanych w systemach fotowoltaicznych	1 para	10 6027
--	--------	---------

do końcówek MC 4 2,5 - 6 mm ² stosowanych w systemach fotowoltaicznych	1 para	10 6028
--	--------	---------

Szczypce do zaciskania końcówek tulejkowych izolowanych**i nieizolowanych z przełożeniem dźwigniowym i urządzeniem blokującym****Praska**

0,5 - 16	226	1	10 6120
----------	-----	---	---------

Praska czołowa - FLEXI-CRIMP

0,14 - 6	210	1	10 1940
----------	-----	---	---------

Praska z automatycznym ustawianiem wybranego przekroju

0,08 - 10	180	1	10 1925
-----------	-----	---	---------

click 'n' crimp



NOWOŚĆ

