

Wskaźnik napięcia UNITEST



wskaźnik napięcia, tester ciągłości przepływu, tester wyłączników różnicowoprądowych, wskaźnik kierunku wirowania faz - pomiar napięcia 12...690 V AC/DC, automatyczne wykrywanie rodzaju napięcia AC/DC, jednobiegunowe oznaczanie faz, test ciągłości przepływu 0...400 kΩ, test wyłączników różnicowoprądowych do 30 mA, oświetlenie miejsca pracy, poprawne wskazanie napięcia bez lub przy rozładowanych bateriach, stopień ochrony IP 65,



UNITEST 2000 Alfa	LED	12-690V AC/DC	1	11 1420
-------------------	-----	---------------	---	---------



Wskaźnik napięcia DUSPOL EXPERT

Wskazanie (diody LED) napięcia stałego i przemiennego w zakresie 12 – 750 V; stopnie wskazań: 12, 24, 50, 120, 230, 400, 750 V; dodatkowy alarm wibracyjny przy stwierdzeniu obecności napięcia, badanie ciągłości przepływu i półprzewodników w zakresie 0 – 200 kΩ (brzęczyk i dioda LED), badanie kierunku wirowania faz / obecności fazy (wskaźnik LCD), kontrola polaryzacji (dioda LED), włączanie obciążenia przyciskiem $I_{ZAL} \leq 200$ mA, z punktowym oświetleniem zaciemnionego miejsca badania, stopień ochrony: IP 64 (pyłoszczelny / bryzgoszczelny), kontrolowany i certyfikowany zgodnie z normą IEC 61243-3 i VDE 0682 część 401, zawiera 2 baterie 1,5 V (typ LR03 / AAA).

1	11 1433
---	---------



Wskaźnik napięcia DUSPOL DIGITAL PLUS

Podświetlany 3-pozycyjny wskaźnik ciekłokrystaliczny LCD napięcia stałego i przemiennego w zakresie 1,5 – 750 V; dodatkowy alarm wibracyjny przy stwierdzeniu obecności napięcia, badanie ciągłości przepływu / obecności fazy (wskaźnik LCD), kontrola polaryzacji (dioda LED), włączanie obciążenia przyciskiem $I_{ZAL} \leq 200$ mA, z punktowym oświetleniem zaciemnionego miejsca badania, stopień ochrony: IP 64 (pyłoszczelny / bryzgoszczelny), kontrolowany i certyfikowany zgodnie z normą IEC 61243-3 i VDE 0682 część 401, zawiera 2 baterie 1,5 V (typ LR03 / AAA).

1	11 1427
---	---------



Wskaźnik napięcia DUSPOL ANALOG

Wskazanie (diody LED / wskaźnik z cewką wciągą) napięcia stałego i przemiennego w zakresie 12 – 750 V; stopnie wskazań: 12, 24, 50, 230, 400, 500, 750 V; badanie kierunku wirowania faz / obecności fazy (wskaźnik LCD), kontrola polaryzacji (dioda LED), włączanie obciążenia przyciskiem $I_{ZAL} \leq 50$ mA, stopień ochrony: IP 64 (pyłoszczelny / bryzgoszczelny), kontrolowany i certyfikowany zgodnie z normą IEC 61243-3 i VDE 0682 część 401

1	11 1430
---	---------



Wskaźnik napięcia i ciągłości przepływu DUSPOL COMBI

Wskazanie (diody LED) napięcia stałego i przemiennego w zakresie 12 – 750 V; stopnie wskazań: 12, 24, 50, 120, 230, 400, 750 V; dodatkowy alarm wibracyjny przy stwierdzeniu obecności napięcia, badanie ciągłości przepływu i półprzewodników w zakresie 0 – 600 kΩ (wskaźnik LCD), / obecności fazy (wskaźnik LCD), kontrola polaryzacji (dioda LED), włączanie obciążenia przyciskiem $I_{ZAL} \leq 200$ mA, stopień ochrony: IP 64 (pyłoszczelny / bryzgoszczelny), kontrolowany i certyfikowany zgodnie z normą IEC 61243-3 i VDE 0682 część 401

1	11 1428
---	---------



Przyrząd kontrolny DUTEST

wskaźnik ciągłości przepływu z jednoczesnym wykorzystaniem latarki, z akustycznym i optycznym sygnalizatorem, 0...900Ω/0...90kΩ

1	11 1435
---	---------



Bezdotykowy wskaźnik napięcia Voltfix

ze wskazaniem optycznym i akustycznym obecności napięcia przemiennego 50...600 V AC, 50...500 Hz, szybkie odnajdywanie przerw w przewodach ułożonych na zewnątrz np. nawiniętych na bębnach kablowych

1	11 1460
---	---------



Wkrętak ze wskaźnikiem napięcia

powszechnego użytku, zgodny z wymogami VDE, z przezroczystą rękojeścią plastikową

	zakres Volt			
3,0x65	100 - 250 AC	140	1	11 1280
3,5x100	100 - 250 AC	190	1	11 1288



Miernik cęgowy prądu AC do 400A KT-200

Pomiar prądu przemiennego AC do 400A z maksymalną rozdzielczością 0,01A (na zakresie 40A), pomiar napięcia przemiennego AC i stałego DC do 600V, pomiar rezystancji, test ciągłości. Maksymalna średnica przewodu: Ø30mm, wyświetlacz LCD (h=13mm) z próbkowaniem 2,5 razy/s, automatyczna zmiana zakresów pomiarowych (za wyjątkiem pomiaru prądu), HOLD. Bezpieczeństwo pomiarów: PN-EN 61010-1 Kat. III 300V. Oznakowanie CE.

Wytrzymałość elektryczna: 3700V ACskut (50/60Hz) przez 1 minutę

Ochrona wejść pomiarowych na przeciążenie: ACA: 480A max. 10s;

ACV, DCV: 720V max. 10s; pozostałe zakresy: 300V AC/DC max. 10s

1

11 1413

**Miernik cęgowy prądu AC/DC do 400A KT-203**

Pomiar prądu przemiennego AC i stałego DC do 400A z maksymalną rozdzielczością 0,01A (do 40A), pomiar napięcia przemiennego AC i stałego DC do 600V, pomiar rezystancji, test ciągłości.

Maksymalna średnica przewodu: Ø30mm, wyświetlacz LCD (h=13mm) z próbkowaniem 2,5 razy/s, automatyczna zmiana zakresów pomiarowych, HOLD, DCA 0 ADJ – zerowanie wskazań przed pomiarem prądu stałego DC. Bezpieczeństwo pomiarów: PN-EN 61010-1 Kat. III 300V. Oznakowanie CE.

Wytrzymałość elektryczna: 3700V ACskut (50/60Hz) przez 1 minutę

Ochrona wejść pomiarowych na przeciążenie: ACA, DCA: 480A max. 10s;

ACV, DCV: 720V max. 10s; pozostałe zakresy: 300V AC/DC max. 10s

1

11 1415

Miernik uniwersalny 1009

Ręczny i automatyczny wybór zakresu pomiarowego, pomiar prądu stałego do 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V i przemiennego do 400μA / 4000μA / 40mA / 400mA / 4 A / 40 A, pomiar rezystancji do 400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ, pomiar pojemności oraz częstotliwości do 5,12Hz / 51,2 Hz / 512 Hz / 5,12 kHz / 51,2 kHz / 512 kHz / 5,12 MHz / 10 MHz, testowanie diod oraz test ciągłości przepływu, pomiar wartości względnej, wyświetlacz LCD (max 3999), DATA-HOLD – zintegrowana pamięć wartości zmierzonych, funkcja automatycznego wyłączenia po 30 min.,

155 x 75 x 33 mm

1

11 1404

**Poziomica**

liniał aluminiowy z poziomką wzdłużną i poprzeczną, z podziałką metryczną oraz trzema suwakami, przeznaczony do poziomego lub pionowego oznaczania punktów do wiercenia otworów pod puszkę gniazd lub przełączników

800 x 20 x 55 mm

1

21 1452

**Poziomica elektrotechniczna**

z bezpiecznego i nieprzewodzącego prądu elektrycznego specjalnego tworzywa sztucznego, z jedną poziomą i jedną pionową libellą

400 x 24 x 52 mm

1

21 1435

600 x 24 x 52 mm

1

21 1436

800 x 24 x 52 mm

1

21 1437

**Poziomica**

do ustawiania rozdzielnic, w kształcie torpedy, pozostałe parametry j.w.

250 x 20 x 40 mm

1

21 1440

do ustawiania rozdzielnic, w kształcie torpedy, z wkładką magnetyczną z libellami: poziomą, pionową i 45°

200 x 15 x 38 mm

1

21 1442

