

przekrój mm² forma zaprasowania wielkość/mm il. szt. w opak. nr zamów.

Szczypce do zaciskania końcówek wtykowych płaskich (2,8 - 4,8 - 6,3 mm)

Praska z obcinakiem i możliwością odizolowywania w zakresie 0,75-6 mm²

0,5 - 6		225	1	10 1896
---------	---	-----	---	---------

Praska z przełożeniem dźwigniowym i urządzeniem blokującym

0,5 - 6		200	1	10 6136
---------	---	-----	---	---------

Szczypce do zaciskania nieizolowanych końcówek kablowych

Praska z przełożeniem dźwigniowym i urządzeniem blokującym

1,5 - 2,5 6-10		200	1	10 6134
----------------	---	-----	---	---------

Praska

0,5 - 16		325	1	10 1909
10 - 35		125	1	10 6146

Szczypce do zaciskania końcówek rurkowych i złączek kablowych standardowych

Praska z przełożeniem dźwigniowym i urządzeniem blokującym

0,75 - 16		325	1	10 1902
-----------	---	-----	---	---------

Szczypce do zaciskania końcówek rurkowych i złączek kablowych

Praska z wbudowanymi obrotowymi krążkami profilowymi

6 - 50		600	1	10 1870
50 - 120		970	1	10 1872
120 - 240		975	1	10 1874
6 - 50		390	1	10 1882
10 - 120		650	1	10 1880
16 - 95		530	1	10 1884
25 - 150		650	1	10 1885

Szczypce do zaciskania końcówek rurkowych i złączek kablowych DIN 46235/46267

Praska z wbudowanymi obrotowymi krążkami profilowymi

6 - 50		390	1	10 1883
16 - 95		650	1	10 1886
25 - 150		650	1	10 1888



przekrój mm² forma zaprasowania wielkość/mm il. szt. w opak. nr zamów.