

Zestawy tulejek zaciskowych cienkościennych

Izolowanych, luzem w pojemniku plastikowym

łącznie 400 sztuk

0,5 mm ² x 8	50 sztuk		
0,75 mm ² x 8	100 sztuk		
1 mm ² x 8	100 sztuk		
1,5 mm ² x 8	100 sztuk		
2,5 mm ² x 8	50 sztuk		
zestaw kolorów 1		1	18 1502
zestaw kolorów 2		1	18 1503
zestaw kolorów 3		1	18 1504

Izolowanych, luzem w pojemniku plastikowym

łącznie 100 sztuk

4 mm ² x 10	50 sztuk		
6 mm ² x 12	20 sztuk		
10 mm ² x 12	20 sztuk		
16 mm ² x 12	10 sztuk		
zestaw kolorów 1		1	18 1505
zestaw kolorów 2		1	18 1506
zestaw kolorów 3		1	18 1507

Nieizolowanych, luzem w pojemniku plastikowym

łącznie 3000 sztuk

0,5 mm ² x 6	1000 sztuk		
0,75 mm ² x 6	500 sztuk		
1 mm ² x 6	500 sztuk		
1,5 mm ² x 7	500 sztuk		
2,5 mm ² x 7	500 sztuk		
zestaw		1	18 1520

Nieizolowanych, ze szczypcami zaciskowymi nr 101906, w pudełku plastikowym

łącznie 3500 sztuk

0,75 mm ² x 6	1000 sztuk		
1 mm ² x 6	1000 sztuk		
1,5 mm ² x 7	750 sztuk		
2,5 mm ² x 7	750 sztuk		
zestaw		1	18 1510

Nieizolowanych, ze szczypcami zaciskowymi nr 101904, w pudełku plastikowym

łącznie 4350 sztuk

1 mm ² x 6	1000 sztuk		
1,5 mm ² x 7	1000 sztuk		
2,5 mm ² x 7	1000 sztuk		
4 mm ² x 9	500 sztuk		
6 mm ² x 12	500 sztuk		
10 mm ² x 18	250 sztuk		
16 mm ² x 18	100 sztuk		
zestaw		1	18 1512



KOŃCÓWKI KABLOWE

wykonanie

il. szt. w opak. nr zamów.

Końcówki oczkowe DIN 46237, izolowane od 0,5-6 mm²

do przewodu o przekroju mm ²	średnica otworu mm			
0,5 - 1	3	1	100	18 0020
0,5 - 1	4	1	100	18 0024
0,5 - 1	5	1	100	18 0026
0,5 - 1	6	1	100	18 0028
1,5 - 2,5	3	2	100	18 0030
1,5 - 2,5	4	2	100	18 0034
1,5 - 2,5	5	2	100	18 0036
1,5 - 2,5	6	2	100	18 0038
1,5 - 2,5	8	2	100	18 0040
4 - 6	4	3	100	18 0050
4 - 6	5	3	100	18 0052
4 - 6	6	3	100	18 0054
4 - 6	8	3	100	18 0056
4 - 6	10	3	100	18 0058
10	5	4	100	18 0070
10	6	4	100	18 0072
16	6	5	100	18 0082
16	8	5	100	18 0084



Końcówki widelkowe DIN 46237, izolowane od 0,5-6 mm²

do przewodu o przekroju mm ²	średnica otworu mm			
0,5 - 1	3	1	100	18 0120
0,5 - 1	4	1	100	18 0124
0,5 - 1	5	1	100	18 0126
0,5 - 1	6	1	100	18 0128
1,5 - 2,5	3	2	100	18 0140
1,5 - 2,5	4	2	100	18 0144
1,5 - 2,5	5	2	100	18 0146
1,5 - 2,5	6	2	100	18 0148
4 - 6	4	3	100	18 0160
4 - 6	5	3	100	18 0162
4 - 6	6	3	100	18 0164
4 - 6	8	3	100	18 0166
10	5	4	100	18 0170
10	6	4	100	18 0172
16	6	5	100	18 0174
16	8	5	100	18 0176



Końcówki wtykowe DIN 46231, izolowane od 0,5-6 mm²

do przewodu o przekroju mm ²	wtyk Ø mm			
0,5 - 1	1,9	1	100	18 0222
1,5 - 2,5	1,9	2	100	18 0224
4 - 6	2,7	3	100	18 0226
10	4,5	4	100	18 0227
16	4,6	5	100	18 0228



Końcówki wtykowe płaskie z odgałęzieniem, izolowane

tw. konektorowe gniazdo/wtyk

do przewodu o przekroju mm ²	mm			
0,5 - 1	6,3 x 0,8	1	100	18 0280
1,5 - 2,5	6,3 x 0,8	2	100	18 0282



Końcówki wtykowe płaskie DIN 46245, izolowane od 0,5-6 mm²

tw. konektorowe/gniazdo

do przewodu
o przekroju mm²

mm

0,5 - 1	2,8 x 0,5	1	100	18 0250
0,5 - 1	2,8 x 0,8	1a	100	18 0252
0,5 - 1	4,8 x 0,5	1	100	18 0254
0,5 - 1	4,8 x 0,8	1a	100	18 0256
1,5 - 2,5	4,8 x 0,5	2	100	18 0258
1,5 - 2,5	4,8 x 0,8	2a	100	18 0260
0,5 - 1	6,3 x 0,8	1	100	18 0230
1,5 - 2,5	6,3 x 0,8	2	100	18 0232
4 - 6	6,3 x 0,8	3	100	18 0234
w pełni izolowane				
0,5 - 1	6,3 x 0,8	1	100	18 0240
1,5 - 2,5	6,3 x 0,8	2	100	18 0242



Końcówki wtykowe płaskie, izolowane

tw. konektorowe/wtyk

do przewodu
o przekroju mm²

mm

0,5 - 1	6,3 x 0,8	1	100	18 0290
1,5 - 2,5	6,3 x 0,8	2	100	18 0292
4 - 6	6,3 x 0,8	3	100	18 0294



Końcówki wtykowe okrągłe, izolowane

wtyk

do przewodu
o przekroju mm²

trząpień
Ø mm

0,5 - 1	4	1	100	18 0300
1,5 - 2,5	5	2	100	18 0302
4 - 6	5	3	100	18 0304



Końcówki wtykowe okrągłe, izolowane

gniazdo

do przewodu
o przekroju mm²

średnica
otworu mm

0,5 - 1	4	1	100	18 0310
1,5 - 2,5	5	2	100	18 0312
4 - 6	5	3	100	18 0314



Złączka równoległa, izolowana

do przewodu
o przekroju mm²

0,5 - 1	1	100	18 0320
1,5 - 2,5	2	100	18 0322
4 - 6	3	100	18 0324



Złączka osiowa stykowa, izolowana

do przewodu
o przekroju mm²

0,5 - 1	1	100	18 0330
1,5 - 2,5	2	100	18 0332
4 - 6	3	100	18 0334



KOŃCÓWKI I ZŁĄCZKI KABLOWE

Wykonanie

il. szt. w opak.

Nr zamów.

Tulejki zaciskowe cienkościenne DIN 46228, nieizolowane

do linek wielożyłowych, zastępujące lutowanie,

miedź elektrolityczna, posrebrzana

do przewodu

o przekroju mm² długość mm

0,25	x	5	1000	18 2040
		7	1000	18 2042
0,34	x	5	1000	18 2046
		7	1000	18 2048
0,5	x	6	1000	18 2050
		8	1000	18 2051
0,75	x	6	1000	18 2052
		10	1000	18 2054
		15	1000	18 2055
1	x	6	1000	18 2056
		8	1000	18 2057
		10	1000	18 2058
1,5	x	7	1000	18 2060
		10	1000	18 2062
		12	1000	18 2064
		15	1000	18 2066
2,5	x	7	1000	18 2070
		10	1000	18 2071
		12	1000	18 2072
		15	1000	18 2074
4	x	9	1000	18 2078
		12	1000	18 2080
		15	1000	18 2082
6	x	10	250	18 2085
		12	250	18 2086
		15	250	18 2088
10	x	12	250	18 2092
		15	250	18 2094
		18	250	18 2096
		25	250	18 2097
16	x	12	250	18 2100
		15	250	18 2102
		18	250	18 2104
		20	250	18 2105
25	x	12	250	18 2106
		15	250	18 2108
		18	250	18 2110
		25	250	18 2112
35	x	18	100	18 2114
		25	100	18 2115
50	x	22	100	18 2116
		32	100	18 2121
70	x	26	100	18 2118
95	x	30	50	18 2122
120	x	34	50	18 2126
150	x	32	50	18 2132



Tulejki zaciskowe cienkościenne dwuprzewodowe, izolowane

do linek wielożyłowych, miedź elektrolityczna, ocynowane,

część izolowana z polipropylenu, odporne na temperaturę do 105°C, DIN 46228/4

do przewodu

o przekroju mm²

zestaw kolorów

1 2 3

zestaw kolorów

1 2 3

2 x 0,5 x 8	biały pomarańczowy biały	100	18 2400	18 2430	18 2460
2 x 0,75 x 8	niebieski biały szary	100	18 2402	18 2432	18 2462
2 x 0,75 x 10	niebieski biały szary	100	18 2404	18 2434	18 2464
2 x 1 x 8	czerwony żółty czerwony	100	18 2406	18 2436	18 2466
2 x 1 x 10	czerwony żółty czerwony	100	18 2408	18 2438	18 2468
2 x 1,5 x 8	czarny czerwony czarny	100	18 2410	18 2440	18 2470
2 x 1,5 x 12	czarny czerwony czarny	100	18 2412	18 2442	18 2472
2 x 2,5 x 10	szary niebieski niebieski	100	18 2414	18 2444	18 2474
2 x 2,5 x 13	szary niebieski niebieski	100	18 2416	18 2446	18 2476
2 x 4 x 12	pomarańczowy szary szary	100	18 2418	18 2448	18 2478
2 x 6 x 14	zielony czarny żółty	100	18 2420	18 2450	18 2480
2 x 10 x 14	brązowy beżowy czerwony	50	18 2422	18 2452	18 2482
2 x 16 x 14	beżowy zielony niebieski	50	18 2424	18 2454	18 2484



Wykonanie

il. szt. w opak.

Nr zamów.

cimco

Tulejki zaciskowe cienkościenne, izolowane

do linek wielożyłowych, zastępujące lutowanie, miedź elektrolityczna, ocynowane, część izolowana z polipropylenu, odporne na temperaturę do 105°C, DIN 46228/4

do przewodu o przekroju mm ²		długość mm		zestaw kolorów			zestaw kolorów		
				1	2	3	1	2	3
0,25 x	6	6	fioletowy jas. nieb. –	100	18 0988	18 2188	–		
		8	fioletowy jas. nieb. –	100	18 0990	18 2190	–		
0,34 x	6	6	różowy turkus –	100	18 0992	18 2192	–		
		8	różowy turkus –	100	18 0994	18 2194	–		
0,5 x	6	6	biały pomarańczowy biały	100	18 0996	18 2196	18 2310		
		8	biały pomarańczowy biały	100	18 0998	18 2198	18 2312		
		10	biały pomarańczowy biały	100	18 0999	18 2199	18 2314		
0,75 x	6	6	niebieski biały szary	100	18 0940	18 2140	18 2316		
		8	niebieski biały szary	100	18 1000	18 2200	18 2318		
0,75 x	10	10	niebieski biały szary	100	18 1001	18 2201	18 2320		
		12	niebieski biały szary	100	18 0942	18 2242	18 2322		
1 x	6	6	czerwony żółty czerwony	100	18 0944	18 2244	18 2324		
		8	czerwony żółty czerwony	100	18 1002	18 2202	18 2326		
		10	czerwony żółty czerwony	100	18 1003	18 2203	18 2328		
		12	czerwony żółty czerwony	100	18 0946	18 2246	18 2330		
1,5 x	8	8	czarny czerwony czarny	100	18 1004	18 2204	18 2332		
		10	czarny czerwony czarny	100	18 0948	18 2248	18 2334		
		18	czarny czerwony czarny	100	18 1005	18 2205	18 2336		
2,5 x	8	8	szary niebieski niebieski	100	18 1006	18 2206	18 2338		
		12	szary niebieski niebieski	100	18 0950	18 2250	18 2340		
		18	szary niebieski niebieski	100	18 1007	18 2207	18 2342		
4 x	10	10	pomarańczowy szary szary	100	18 1008	18 2208	18 2344		
		12	pomarańczowy szary szary	100	18 0952	18 2252	18 2346		
		18	pomarańczowy szary szary	100	18 1009	18 2209	18 2348		
6 x	12	12	zielony czarny żółty	100	18 1010	18 2210	18 2350		
		18	zielony czarny żółty	100	18 1012	18 2212	18 2352		
10 x	12	12	brązowy ecri czerwony	100	18 1014	18 2214	18 2354		
		18	brązowy ecri czerwony	100	18 1016	18 2216	18 2356		
16 x	12	12	beżowy zielony niebieski	100	18 1018	18 2218	18 2358		
		18	beżowy zielony niebieski	100	18 1020	18 2220	18 2360		
25 x	16	16	czarny brązowy żółty	50	18 1022	18 2222	18 2362		
		22	czarny brązowy żółty	50	18 2364	18 2223	18 2364		
35 x	16	16	czerwony jas. brąz. czerwony	50	18 2366	18 2224	18 2366		
		25	czerwony jas. brąz. czerwony	50	18 2368	18 2225	18 2368		
50 x	20	20	niebieski oliwkowy niebieski	50	18 2370	18 2226	18 2370		
		25	niebieski oliwkowy niebieski	50	18 2372	18 2227	18 2372		
70 x	21	21	żółty	25	18 2374	–	–		
95 x	25	25	czerwony	25	18 2376	–	–		
120 x	27	27	niebieski	25	18 2378	–	–		
150 x	32	32	żółty	25	18 2380	–	–		



Tulejki zaciskowe cienkościenne, izolowane

taśmowe, miedź elektrolityczna, ocynowane, część izolowana z polipropylenu, odporne na temperaturę do 105°C, DIN 46228/4

do przewodu o przekroju mm ²		zestaw kolorów			zestaw kolorów		
		1	2	3	1	2	3
0,5 x 8		biały pomarańczowy biały			500	18 4460	18 4480 18 4500
		niebieski biały szary			500	18 4462	18 4482 18 4502
0,75 x 8		czerwony żółty czerwony			500	18 4464	18 4484 18 4504
1 x 8		czarny czerwony czarny			500	18 4466	18 4486 18 4506
1,5 x 8		szary niebieski niebieski			400	18 4468	18 4488 18 4508

