

INFO

Seria śrubokrętów

Jakość przemysłowa

Śrubokręty te spełniają wymagania VDE-normy 1000 V IEC 60900:2012. Wszystkie klingi są wykonane z wysokogatunkowej stali molibdenowo-wanadowej, są oksydowane i pokryte natryskowo czerwonym polipropylenem. Ergonomicznie uformowany 2-komponentowy uchwyt z PP/TPE gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa przy optymalnym przenoszeniu siły. Każdy śrubokręt jest sprawdzany zgodnie z nową normą VDE i odpowiednio oznaczany.



1000 V IEC 60900:2012

Wykonany wtryskowo profil klingi - specjalnie dla bezpośredniego umieszczenia w skrzynce narzędziowej, nie ścieralny



2

Jednolite dopasowanie wielkości uchwytów śrubokręta w celu lepszego przenoszenia siły. O powiększonej miękkiej części

3

Elegancka, ergonomicznie ukształtowana, odporna na ślizganie 2-komponentowa rączka z materiału PP/TPE

4

Hamuje toczenie się



5

Z oznaczeniem 1000 V

6

Magnetyczny Bit
Dodatkowa ochrona antypoślizgowa przy PH profilu zapobiega wysuwaniu się ze śruby.
Srebrna końcówka chroni przed korozją.

Śrubokręt Safety Line VDE do 1000 Volt

Śrubokręty płasko/krzyżowe VDE do 1000 Volt



Specyfikacja i zalety profilu PZ/FL (płasko krzyżowy Pozidriv)

Profil PZ/FL jest przydatny wyłącznie do śrub łączonych, w których dotychczas stosowano śrubokręty płaskie lub krzyżakowe PZ. Śruby te mają wewnętrzny PZ profil z dodatkowym poprzecznym rowkiem, który pozwala również na zastosowanie śrubokręta płaskiego. W tym nowym śrubokręcie przeniesiono dokładnie wewnętrzny profil śruby na zewnętrzny profil klingi.



Obszar zastosowania Profilu-PZ/FL

Przeważnie śruby te mają zastosowanie w branży elektroinstalacyjnej do bezpieczników automatycznych, zabezpieczeń oraz wyłączników przeciwporażeniowych.



1000 V IEC 60900:2012

Art. nr.	Wi	Dk	Dc	Forma	kg	Oj
101870	1	80	205	PZ/FL	0,060	1
101872	2	100	270	PZ/FL	0,094	1

Śrubokręty płasko/krzyżowe VDE do 1000 Volt



Uchwyt 2-komponentowy z PP/TPE, grot ze stali molibdeno-wanadowej, hartowany indukcyjnie, izolowany, kontrola każdej sztuki osobno

Zawartość:

- 101870
- 101872



1000 V IEC 60900:2012



Art. nr.	Wi	Forma	Zestaw	kg	Oj
101879	1 + 2	PZ/FL	2-szt.	0,200	1

Śrubokręty płaskie VDE 2K



Uchwyt 2-komponentowy z PP/TPE, grot ze stali molibdeno-wanadowej, hartowany indukcyjnie, izolowany, kontrola każdej sztuki osobno



1000 V IEC 60900:2012



Art. nr.	Zc	KSt	Dk	Dc	kg	Oj
101910	2,5	0,4	75	155	0,027	1
101912	3	0,5	100	185	0,029	1
101914	3,5	0,6	100	185	0,035	1
101916	4	0,8	100	195	0,052	1
101917	4	1,0	100	195	0,054	1
101918	5,5	1,0	125	230	0,070	1
101920	6,5	1,2	150	255	0,108	1
101922	8	1,2	175	295	0,177	1
101924	10	1,6	200	320	0,245	1