

Małe opakowania



Nasuwki konektorowe całkowicie izolowane „SmallPack“

- mosiądz cynowany, izolacja PVC
- z odporną na wibrację końcówką miedzianą • Easy Entry



Art. nr.	Pp	Wg	d1	A	Dc	c	B	Material	kg/100		Oj
260414/10	0,5 - 1,0	6,3x0,8	2,7	11,0	22,0	6,8	6,6	PVC	0,129	100	10
260416/10	1,5 - 2,5	6,3x0,8	3,2	11,0	22,0	6,8	6,6	PVC	0,130	100	10



Wsuwki konektorowe izolowane „SmallPack“

- Mosiądz cynowany, izolacja PVC
- z odporną na wibrację końcówką miedzianą • Easy Entry



Art. nr.	Pp	Wg	d1	A	Dc	c	B	Material	kg/100		Oj
260422/10	0,5 - 1,0	6,3x0,8	3,5	10,0	20,5	7,7	6,3	PVC	0,090	100	10
260424/10	1,5 - 2,5	6,3x0,8	4,0	10,0	20,5	7,7	6,3	PVC	0,100	100	10
260426/10	4,0 - 6,0	6,3x0,8	5,5	13,5	24,5	7,7	6,3	PVC	0,180	100	10



HAUPA łączniki termokurczliwe

Końcówki łączące doczołowe „SmallPack“

- miedz, ocynowane • RoHS
- powłoka izolacyjna: Polyolefin z klejem wewnętrznym

Art. nr.	Pp	A	Dc	kg/100		Oj
363500/10	0,5 - 1,0	14	36	0,120	100	10
363502/10	1,5 - 2,5	15	36	0,132	100	10
363504/5	4,0 - 6,0	15	41	0,300	50	5



Końcówki cienkościenne

Końcówki cienkościenne seria kolorów III (DIN) „SmallPack“

- izolowane
- z miedzi elektrolitycznej, cynowane
- wymiary według DIN 46228. część 4
- seria kolorów III, seria DIN

Art. nr.	Pp		d1	d2	s	Dc	l	kg/100		Oj
270800/25	0,5	białe	1,1	3,1	0,15	14,0	8	0,010	250	25
270803/25	0,75	szare	1,25	3,3	0,15	14,0	8	0,013	250	25
270804/25	1	czerwone	1,5	3,5	0,15	14,6	8	0,014	250	25
270808/25	1,5	czarne	1,7	4,0	0,15	14,6	8	0,014	250	25
270810/25	2,5	niebieskie	2,3	4,9	0,15	15,0	8	0,020	250	25
270814/25	4	szare	2,9	5,6	0,2	17,7	10	0,030	250	25
270818/10	6	żółte	3,6	7,0	0,2	20,0	12	0,045	100	10
270822/10	10	czerwone	4,6	8,4	0,2	21,5	12	0,057	100	10
270826/10	16	niebieskie	6,0	9,6	0,2	22,2	12	0,082	100	10
270830/5	25	żółte	7,3	12,0	0,2	30,0	16	0,142	50	5
270836/5	35	czerwone	8,3	13,5	0,2	30,0	16	0,168	50	5



Tulejki cienkościenne na dwa przewody, DIN „SmallPack“

- odcinek tulei z miedzi elektrolitycznej
- cynowany galwanicznie
- kołnierz plastikowy z polipropylenu
- odporność cieplna do 105°C

Art. nr.	Pp		d1	s	Dc	l	kg/100		Oj	
270778/25	0,5	białe	1,5	0,15	15,0	8	0,011	250	25	
270780/25	0,75	szare	1,8	0,15	15,0	8	0,013	250	25	
270784/25	1	czerwone	2,05	0,15	15,0	8	0,014	250	25	
270788/25	1,5	czarne	2,3	0,15	16,0	8	0,017	250	25	
270792/25	2,5	niebieskie	2,9	0,2	18,5	10	0,029	250	25	
270796/10	4	szare	3,8	0,2	23,0	12	0,049	100	10	
270797/10	6	żółte	4,9	0,2	25,0	14	0,072	100	10	
270798/10	10	czerwone	6,5	0,2	26,0	14	0,090	100	10	
270799/5	16	niebieskie	8,3	0,2	31,0	16	0,078	50	5	

