


16  
60

## Narzędzie do ściągania izolacji kabli koncentrycznych




16 60 100 SB



| Nr art.      | EAN 4003773- | ↔ mm |     | Zakres pracy<br>Ø mm                                                               | g  |
|--------------|--------------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 16 60 100 SB | 040811       | 100  | /// | Przewody koncentryczne<br>4,8 - 7,5 mm Przewód<br>okrągły 3 x 0,75 mm <sup>2</sup> | 22 |

- Do ściągania izolacji z wszystkich ogólnie stosowanych kabli koncentrycznych o średnicy Ø 4,8 - 7,5 mm (np. kabli antenowych), również z okrągłych kabli elektrycznych PCW 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>
- Z podziałką długości od 5,0 do 20,0 mm
- Dwuczęściowy korpus z wysuwającym ostrzem
- Ze sprężyną rozwierającą oraz blokadą otwarcia
- Korpus: tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym



16  
64

## Narzędzie do ściągania izolacji z kabli płaskich i okrągłych




16 64 125 SB



| Nr art.      | EAN 4003773- | ↔ mm |           | Zakres pracy<br>Ø mm | Rodzaje kabli                                  | g  |
|--------------|--------------|------|-----------|----------------------|------------------------------------------------|----|
| 16 64 125 SB | 076933       | 125  | ===== /// | 4,0 - 13,0           | Kabel płaski 12 mm / Kabel okrągły Ø 4 - 13 mm | 48 |

- Do przewodów płaskich o szerokości 12 mm
- Do usuwania izolacji z wszystkich ogólnie stosowanych kabli okrągłych od Ø 4,0 do 13,0 mm (np. kabli NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> aż do 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>)
- Do usuwania izolacji z przewodów o przekroju 0,8 / 1,5 / 2,5 mm<sup>2</sup> (AWG 20 / 16 / 14)
- Do prac w ciasnych i trudno dostępnych miejscach
- Również do pracy w skrzynkach przyłączowych i rozdzielczych
- Korpus: tworzywo sztuczne, wzmacniane włóknem szklanym



16  
65

## Narzędzie do ściągania izolacji z kabli teleinformatycznych



16 65 125 SB

| Nr art.      | EAN 4003773- | ↔ mm |     | Zakres pracy |                 | Rodzaje kabli                               | g  |
|--------------|--------------|------|-----|--------------|-----------------|---------------------------------------------|----|
| 16 65 125 SB | 043157       | 125  | /// | Ø mm         | mm <sup>2</sup> | CAT 5, CAT 6, CAT 7, Twisted-Pair (UTP/STP) | 50 |

- Do ściągania izolacji z kabli teleinformatycznych UTP + STP o średnicy Ø 4,5 - 10,0 mm
- Do usuwania izolacji z przewodów o przekroju 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm<sup>2</sup>
- Dwuczęściowy korpus z wysuwającym ostrzem
- Ze sprężyną rozwierającą oraz blokadą otwarcia
- Zatrząsk mocujący, pozwalający na bezpieczne przechowywanie
- Korpus: tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym



- Noże: specjalna stal narzędziowa, hartowana olejowo, z powłoką TiN