

Ściągacz izolacji SI 40




Ściągacz izolacji do przewodów o różnych typach izolacji.

- standardowo wyposażony w wymienne ramiona do odizolowywania przewodów o średnicach $4,5 \div 25$ mm i $25 \div 40$ mm

Cechy szczególne:

- wyposażony w nóż ustawiany w trzech pozycjach
- umożliwia odizolowywanie okrężne, spiralne oraz podłużne

Długość: 167 mm; Masa: 116 g



Nóż do zdejmowania izolacji NI 28




Nóż do odizolowywania wszystkich popularnych przewodów okrągłych.

- przekrój przewodów $4 \div 28$ mm²

Cechy szczególne:

- korpus z uderzoodpornego tworzywa sztucznego
- zapasowe ostrze wewnątrz rękojeści

Długość: 170 mm; Masa: 80g



Nóż monterski NM 30



Nóż monterski do odizolowywania przewodów z izolowaną rękojeścią.

Cechy szczególne:

- ergonomiczna dwukomponentowa rękojeść
- w pełni izolowane ostrze
- kaptur ochronny na ostrze
- wysokiej jakości ostrze ze stali nierdzewnej
- długość ostrza: 30 mm

Długość: 180 mm

UWAGA: możliwość pracy pod napięciem do 1000V

Masa: 100 g

