



Szczypce STSI 160

Szczypce do cięcia i odizolowywania drutu miękkiego.

- średnica drutu miękkiego do 2 mm
- średnice odizolowywania: 1,5 mm i 2,5 mm


Cechy szczególne:

- twardość ostrzy ok. 60 HRC
- długotrwałe użytkowanie, nawet przy intensywnej eksploatacji
- materiał: stal chromowo - wanadowa
- dwukomponentowa izolowana rękojeść z wkładkami z elastomeru, zapobiegająca ześlizgnięciu się dłoni oraz przeskokowi iskry z narzędzia na rękę

UWAGA: możliwość pracy pod napięciem do 1000V

Długość: 160 mm; Masa: 220 g

1000 V



Szczypce STL 200

Szczypce do prac monterskich oraz cięcia drutu miękkiego i średnio twardego.

- średnica drutu miękkiego do 2,8 mm
- średnica drutu o średniej twardości do 1,8 mm

Cechy szczególne:

- twardość ostrzy ok. 60 HRC
- matryce długie, półokrągłe
- powierzchnie chwytające ząbkowane poprzecznie
- materiał: stal chromowo - wanadowa
- długotrwałe użytkowanie, nawet przy intensywnej eksploatacji
- dwukomponentowa izolowana rękojeść z wkładkami z elastomeru, zapobiegająca ześlizgnięciu się dłoni oraz przeskokowi iskry z narzędzia na rękę

UWAGA: możliwość pracy pod napięciem do 1000V

Długość: 200 mm; Masa: 190 g

1000 V



Szczypce wygięte STW 160

Szczypce wydłużone wielofunkcyjne do prac elektrycznych.

- średnica drutu miękkiego do 2,5 mm
- średnica drutu o średniej twardości do 1,6 mm

Cechy szczególne:

- półokrągłe matryce
- cięcie przewodów
- materiał: stal chromowo - wanadowa
- długotrwałe użytkowanie, nawet przy intensywnej eksploatacji
- dwukomponentowa izolowana rękojeść z wkładkami z elastomeru zapobiegająca ześlizgnięciu się dłoni oraz przeskokowi iskry z narzędzia na rękę

UWAGA: możliwość pracy pod napięciem do 1000V

Długość: 160 mm; Masa: 145 g

1000 V

