

Ściągacz izolacji SI 6



Ściągacz izolacji z możliwością cięcia:

- przewodów jedno-, wielo- i cienkożyłowych
- z izolacją z tworzywa sztucznego lub gumy
- przekrój przewodów $0,2 \div 6 \text{ mm}^2$
- regulowana długość odizolowania $5 \div 12 \text{ mm}$
- automatyczny regulator siły nacisku noży
- cięcie kabli Cu i Al do 2 mm^2

Cechy szczególne:

- automatyczne dostosowanie się noży ściągających do grubości kabla
- obudowa wykonana z tworzywa wzmacnianego włóknem szklanym

UWAGA: nie stosować do cięcia linek stalowych

Długość: 200 mm; Masa: 125 g

Ściągacz izolacji SI 10



Ściągacz izolacji z możliwością cięcia:


- przewodów jedno-, wielo- i cienkożyłowych
- z izolacją z tworzywa sztucznego lub gumy
- przekrój przewodów $0,08 \div 10 \text{ mm}^2$
- do kabli płaskich jednowarstwowych o szerokości do 10 mm
- regulowana długość odizolowania $3 \div 18 \text{ mm}$
- cięcie kabli Cu i Al do 10 mm^2 (dla kabli jednodrutowych - do 6 mm^2)

Cechy szczególne:

- automatyczny regulator siły nacisku noży
- automatyczne dostosowanie się noży ściągających do grubości kabla
- wymienne szczęki zaciskowe oraz noże
- obudowa wykonana z tworzywa wzmacnianego włóknem szklanym

UWAGA: nie stosować do cięcia linek stalowych

Długość: 195 mm; Masa: 210 g



Ściągacz izolacji SI 10W



Ściągacz izolacji samoregulujący z możliwością cięcia:

- przewodów jedno-, wielo- i cienkożyłowych
- z izolacją z tworzywa sztucznego lub gumy
- przekrój przewodów $0,02 \div 16 \text{ mm}^2$
standardowo sprzedawany z kasetą do odizolowywania przewodów o przekroju $0,02 \div 10 \text{ mm}^2$, (kasetą do odizolowywania przewodów $4 \div 16 \text{ mm}^2$ zamawiana dodatkowo)
- wysoka precyzja kasety pozwala na odizolowywanie wszystkich typów izolacji od PVC do PTFE
- ergonomiczna dwukomponentowa rękojeść

Długość: 191 mm; Masa: 136 g

