

P 312 serii DX³

wyłączniki różnicowonadprądowe, typ AC i A, char. B i C



4109 21

Zgodne z normą IEC 61009-1

Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych

Zdolność zwarcziowa:

[6000] – IEC 61009-1 / 10 kA – IEC 60947-2

Typ AC : wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne

Typ A : wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne oraz pulsujące stałe

Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii DX³ (str. 16)

Pak.	Nr ref.	Dwubiegunowe 230 V~		
		Prąd znamionowy In (A)	Szerokość w modułach 17,5 mm	Oznaczenie projektowe
Typ AC				
	Charakterystyka B 10 mA			
1	4109 07	16	2	P 312 B16-10-AC DX
1	4109 18	6	2	P 312 B6-30-AC DX
1	4109 19	10	2	P 312 B10-30-AC DX
1	4109 21	16	2	P 312 B16-30-AC DX
1	4109 22	20	2	P 312 B20-30-AC DX
1	4109 23	25	2	P 312 B25-30-AC DX
1	4109 24	32	2	P 312 B32-30-AC DX
1	4109 25	40	2	P 312 B40-30-AC DX
	Charakterystyka C 30 mA			
1	4110 10	6	2	P 312 C6-30-AC DX
1	4110 11	10	2	P 312 C10-30-AC DX
1	4110 13	16	2	P 312 C16-30-AC DX
1	4110 14	20	2	P 312 C20-30-AC DX
1	4110 15	25	2	P 312 C25-30-AC DX
1	4110 16	32	2	P 312 C32-30-AC DX
1	4110 17	40	2	P 312 C40-30-AC DX
Typ A				
	Charakterystyka B 10 mA			
1	4109 47	16	2	P 312 B16-10-A DX
1	4109 62	6	2	P 312 B6-30-A DX
1	4109 63	10	2	P 312 B10-30-A DX
1	4109 65	16	2	P 312 B16-30-A DX
1	4109 66	20	2	P 312 B20-30-A DX
1	4109 67	25	2	P 312 B25-30-A DX
1	4109 68	32	2	P 312 B32-30-A DX
1	4109 69	40	2	P 312 B40-30-A DX
	Charakterystyka C 30 mA			
1	4110 58	6	2	P 312 C6-30-A DX
1	4110 59	10	2	P 312 C10-30-A DX
1	4110 61	16	2	P 312 C16-30-A DX
1	4110 62	20	2	P 312 C20-30-A DX
1	4110 63	25	2	P 312 C25-30-A DX
1	4110 64	32	2	P 312 C32-30-A DX
1	4110 65	40	2	P 312 C40-30-A DX

P 314 serii DX³

wyłączniki różnicowonadprądowe, typ AC i A, char. C



4112 41

Zgodne z normą IEC 61009-1

Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych

Zdolność zwarcziowa:

[6000] – IEC 61009-1 / 10 kA – IEC 60947-2

Typ AC : wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne

Typ A : wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne oraz pulsujące stałe

Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii DX³ (str. 16)

Pak.	Nr ref.	Czterobiegunowe 400 V~		
		Prąd znamionowy In (A)	Szerokość w modułach 17,5 mm	Oznaczenie projektowe
Typ AC				
	Charakterystyka C 30 mA			
1	4111 85	10	4	P 314 C10-30-AC DX
1	4111 86	16	4	P 314 C16-30-AC DX
1	4111 87	20	4	P 314 C20-30-AC DX
1	4111 88	25	4	P 314 C25-30-AC DX
1	4111 89	32	4	P 314 C32-30-AC DX
	300 mA			
1	4112 07	25	4	P 314 C25-300-AC DX
1	4112 08	32	4	P 314 C32-300-AC DX
Typ A				
	Charakterystyka C 30 mA			
1	4112 33	10	4	P 314 C10-30-A DX
1	4112 34	16	4	P 314 C16-30-A DX
1	4112 35	20	4	P 314 C20-30-A DX
1	4112 36	25	4	P 314 C25-30-A DX
1	4112 37	32	4	P 314 C32-30-A DX
	300 mA			
1	4112 41	25	4	P 314 C25-300-A DX
1	4112 42	32	4	P 314 C32-300-A DX