

P 302 serii TX³

wyłączniki różnicowoprądowe
typ AC i A



P 304 serii TX³

wyłączniki różnicowoprądowe
typ AC i A



4115 10



4115 60



Dane techniczne **str. 17**

Zgodne z normą IEC 61008-1
Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych
Typ AC : wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne
Typ A : wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne oraz pulsujące stałe
Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwacze i napędy z serii DX³ (str. 16)



4117 09



Dane techniczne **str. 17**

Zgodne z normą IEC 61008-1
Możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych
Typ AC : wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne
Typ A : wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne przemienne oraz pulsujące stałe
Możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwacze i napędy z serii DX³ (str. 16)

Pak.	Nr ref.	Dwubiegunowe 230 V~			
		Typ AC 			
		Prąd znamionowy In (A)	Szerokość w modułach 17,5 mm	Oznaczenie projektowe	
	10 mA				
1	4115 02	16	2	P 302 16-10-AC TX	
	30 mA				
1	4115 09	25	2	P 302 25-30-AC TX	
1	4115 10	40	2	P 302 40-30-AC TX	
1	4115 11	63	2	P 302 63-30-AC TX	
	100 mA				
1	4115 19	25	2	P 302 25-100-AC TX	
1	4115 20	40	2	P 302 40-100-AC TX	
1	4115 21	63	2	P 302 63-100-AC TX	
	300 mA				
1	4115 29	25	2	P 302 25-300-AC TX	
1	4115 30	40	2	P 302 40-300-AC TX	
1	4115 31	63	2	P 302 63-300-AC TX	
		Typ A 			
	10 mA				
1	4115 52	16	2	P 302 16-10-A TX	
	30 mA				
1	4115 59	25	2	P 302 25-30-A TX	
1	4115 60	40	2	P 302 40-30-A TX	
1	4115 61	63	2	P 302 63-30-A TX	
	100 mA				
1	4115 64	25	2	P 302 25-100-A TX	
1	4115 65	40	2	P 302 40-100-A TX	
1	4115 66	63	2	P 302 63-100-A TX	
	300 mA				
1	4115 74	25	2	P 302 25-300-A TX	
1	4115 75	40	2	P 302 40-300-A TX	
1	4115 76	63	2	P 302 63-300-A TX	

Pak.	Nr ref.	Czterobiegunowe 400 V~			
Typ AC 					
		Prąd znamionowy In (A)	Szerokość w modułach 17,5 mm	Oznaczenie projektowe	
	30 mA				
1	4117 07	25	4	P 304 25-30-AC TX	
1	4117 08	40	4	P 304 40-30-AC TX	
1	4117 09	63	4	P 304 63-30-AC TX	
	100 mA				
1	4117 17	25	4	P 304 25-100-AC TX	
1	4117 18	40	4	P 304 40-100-AC TX	
1	4117 19	63	4	P 304 63-100-AC TX	
	300 mA				
1	4117 27	25	4	P 304 25-300-AC TX	
1	4117 28	40	4	P 304 40-300-AC TX	
1	4117 29	63	4	P 304 63-300-AC TX	
	500 mA				
1	4117 37	25	4	P 304 25-500-AC TX	
1	4117 38	40	4	P 304 40-500-AC TX	
1	4117 39	63	4	P 304 63-500-AC TX	
Typ A 					
	30 mA				
1	4117 64	25	4	P 304 25-30-A TX	
1	4117 65	40	4	P 304 40-30-A TX	
1	4117 66	63	4	P 304 63-30-A TX	
	100 mA				
1	4117 74	25	4	P 304 25-100-A TX	
1	4117 75	40	4	P 304 40-100-A TX	
1	4117 76	63	4	P 304 63-100-A TX	
	300 mA				
1	4117 84	25	4	P 304 25-300-A TX	
1	4117 85	40	4	P 304 40-300-A TX	
1	4117 86	63	4	P 304 63-300-A TX	
	500 mA				
1	4117 94	25	4	P 304 25-500-A TX	
1	4117 95	40	4	P 304 40-500-A TX	
1	4117 96	63	4	P 304 63-500-A TX	