



HCI-TC 35/830 WDL PB



Opis produktu: HCI-TC 35/830 WDL PB
EAN / Produkt: 4050300876870
Ilość: Składane pudełko (FS) zawiera 1 Sztuka (ST)

You can find this product in the eCatalog:

http://catalog.myosram.com?~language=EN&~country=PL&it_p=4050300876870

Zastosowania	
Dozwolona pozycja pracy	any

Opis ogólny	
Ssti-Number	4834608
Recykling	yes
Beztęciowy	No
SEG nr	8333083
Phase out date	End of April 2010
Successor EAN	4008321517739
Lamp mercury content	3.0 mg
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G8.5
Kształt / wersja	clear
ILCOS	MT/UB-35/30/1B-H-G8.5-15/81

Techniczny - Dane elektryczne	
Pojemność kondensatora kompensacyjnego p	6 μ F ¹⁾
Moc konstrukcji [W]	38 W
Prąd konstrukcji [A]	0.5 A
Moc znamionowa [W] (opakowanie)	35 W

Techniczny - Dane geometryczne	
Średnica	15 mm
Długość [mm]	81 mm
Odległość a / LCL [mm]	52 mm

Techniczny - Trwałość	
Trwałość [h]	12000 h ²⁾

Techniczny - Dane świetlne	
Strumień świetlny [lm]	3500 lm
Wskaźnik oddawania barw Ra	83
Temperatura barwowa [K]	3000 K
Stopień oddawania barw	1B
Skuteczność świetlna [lm/W]	92 lm/W
Barwa światła	830

Rodzaj opakowania				
EAN	Rodzaj opakowania i zawartość	Wymiary: w x sz x dł	Waga brutto	Objętość:
4050300876870	Składane pudełko zawiera 1 Sztuka	42,000 mm x 42,000 mm x 111,000 mm	21,000 g (0,000 g)	0,196 dm ³
4050300876887	Karton wysyłkowy zawiera 12 Sztuka	140,000 mm x 127,000 mm x 180,000 mm	357,000 g (0,000 g)	3,200 dm ³

¹⁾ at rated voltage and $\cos \varphi \geq 0.9$



HCL-TC 35/830 WDL PB

²⁾ Average lifespan