



HQI-T 1000/D



Opis produktu: HQI-T 1000/D
EAN / Produkt: 4050300015323
Ilość: Tuba kartonowa (RWL) zawiera 1 Sztuka (ST)

You can find this product in the eCatalog:

http://catalog.myosram.com?~language=EN&~country=PL&it_p=4050300015323

Zastosowania	
Dozwolona pozycja pracy	p 30

Opis ogólny	
Recykling	yes
Ssti-Number	4834721
SEG nr	8333114
Phase out date	End of September 2010
Successor EAN	4008321527035
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E40
Kształt / wersja	clear
ILCOS	MT-1000/72/1A-H-E40-76/345/P30

Techniczny - Dane elektryczne	
Pojemność kondensatora kompensacyjnego p	85 μ F ¹⁾
Moc konstrukcji [W]	1 kW
Prąd konstrukcji [A]	8.9 A
Moc znamionowa [W] (opakowanie)	1 kW

Techniczny - Dane geometryczne	
Średnica	76 mm
Długość [mm]	345 mm
Odległość a / LCL [mm]	220 mm

Techniczny - Trwałość	
Trwałość [h]	9000 h ²⁾

Techniczny - Dane świetlne	
Beztrzęciowy	No
Strumień świetlny [lm]	85000 lm
Wskaźnik oddawania barw Ra	90
Lamp mercury content	62.0 mg
Temperatura barwowa [K]	7250 K
Stopień oddawania barw	1A
Luminancja	810 cd/cm ₂
Skuteczność świetlna [lm/W]	81 lm/W

Rodzaj opakowania				
EAN	Rodzaj opakowania i zawartość	Wymiary: w x sz x dł	Waga brutto	Objętość:
4050300015323	Tuba kartonowa zawiera 1 Sztuka	375,000 mm x 98,000 mm x 750,000 mm	485,000 g (0,000 g)	27,563 dm ³
4050300216737	Karton wysyłkowy zawiera 6 Sztuka	300,000 mm x 210,000 mm x 440,000 mm	3.484,000 g (0,000 g)	27,720 dm ³

¹⁾ at rated voltage and $\cos \varphi \geq 0.9$



HQI-T 1000/D

²⁾ Average lifespan