



HQL-TS 250/NDL



Opis produktu: HQL-TS 250/NDL
EAN / Produkt: 4050300436036
Ilość: Oslona kartonowa (FLH) zawiera 1 Sztuka (ST)

You can find this product in the eCatalog:
http://catalog.myosram.com?~language=EN&~country=PL&it_p=4050300436036

Zastosowania	
Dozwolona pozycja pracy	p 45

Opis ogólny	
Recykling	yes
Ssti-Number	4834755
Beztęciowy	No
SEG nr	8333232
Phase out date	End of April 2010
Successor EAN	4008321525178
Lamp mercury content	12.0 mg
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	Fc2
Kształt / wersja	clear
ILCOS	MD/UB-250/42/1B-H-Fc2-25/163/P45

Techniczny - Dane elektryczne	
Pojemność kondensatora kompensacyjnego p	32 μ F ¹⁾
Moc konstrukcji [W]	250 W
Prąd konstrukcji [A]	3 A
Moc znamionowa [W] (opakowanie)	250 W

Techniczny - Dane geometryczne	
Średnica	25 mm
Długość [mm]	162 mm
Odległość a / LCL [mm]	81.5 mm

Techniczny - Trwałość	
Trwałość [h]	12000 h ²⁾

Techniczny - Dane świetlne	
Strumień świetlny [lm]	20000 lm
Wskaźnik oddawania barw Ra	88
Temperatura barwowa [K]	4200 K
Stopień oddawania barw	1B
Luminancja	1350 cd/cm _l
Skuteczność świetlna [lm/ W]	82 lm/W

Rodzaj opakowania				
EAN	Rodzaj opakowania i zawartość	Wymiary: w x sz x dł	Waga brutto	Objętość:
4050300436036	Oslona kartonowa zawiera 1 Sztuka	51,000 mm x 51,000 mm x 260,000 mm	87,000 g (0,000 g)	0,676 dm ³
4050300436043	Karton wysylkowy zawiera 12 Sztuka	266,000 mm x 221,000 mm x 284,000 mm	1.397,000 g (0,000 g)	16,695 dm ³

¹⁾ at rated voltage and $\cos \varphi \geq 0.9$

²⁾ Average lifespan