


Giętka rura metalowa



MAT			
stal	-45 - +90°C	750 N/5 cm	33522

- ✓ Rury są przydatne do ochrony mechanicznej przewodów i kabli w przestrzeniach wewnętrznych.
- ✓ Rury są wyprodukowane z taśmy stalowej ocynkowanej, warstwa cynku 3 - 4 µm i wewnętrznej warstwy izolacyjnej.
- ✓ Rurki metalowe giętkie można łączyć ze stalowymi rurkami gwintowanymi za pomocą złączek typu 98xx.




pozycja	konf.	dn	di		EAN
		mm	mm	m	
3313	B	18,9	13,5	10	8595057655850
	XX			100	8595057604230
3316	B	21,4	16	10	8595057655867
	XX			100	8595057604247
3323	B	28,9	23	10	8595057655874
	XX			50	8595057604254
3329	B	35,2	29	10	8595057655881
	XX			50	8595057604261
3336	B	43	36	10	8595057655898
	XX			25	8595057604278
3348	B	54,9	48	10	8595057655904
	XX			25	8595057604292

Złączki do rur metalowych giętkich



MAT
Al

- ✓ Złączki przeznaczone są dla połączenia giętkich rur stalowych przy pomocy wewnętrznego karbu zabezpieczającego.
- ✓ Do wyprzedania zapasów.




pozycja	konf.	dn rury	L		EAN
		mm	mm	szt.	
9613	XX	18,9	35	10; 540	8595057604568
9616	XX	21,4	40	10; 350	8595057604575

Uchwyty obustronne



MAT	
stal	3456210

- ✓ Uchwyty przeznaczone są do zamocowania giętkich rur metalowych na podłożu.



pozycja	konf.	opis	D	L	a		d		EAN
			mm	mm	mm	mm	mm	szt.	
3613 A	S	stal cynkowana metodą Sendzimira	18,5	40,5	10	0,8	4,3	100; 1300	8595057604629
3616 A	S		20,9	46,9				100; 1100	8595057604636
3623 A	S		28,3	55,3				100; 800	8595057604643
3629 A	S		34,5	67,5	15	1,1	5,3	50; 350	8595057604650
3636 A	S		42,2	82,2				50; 200	8595057604667
3648 A	S		54,0	95,0				50; 150	8595057604674