

Wiertło bezstopniowe

Stepless Conical Bit, Stufenloser Bohrer, Сверло коническое, Сверло конічне, Kúpos fúró, Burghiu nelágtor, Kuželový vrták, Stožčasti sveder, Konusinis grąžtas, Koniskais urbis, Koonuspuur, Конично средно, Konusno svrdlo, Glatka burgija, Trundóni me κωνικό στέλεχος, Broca sin grados, Allargafiori, Broca sem graus, Foret non étagé, Traploze boor

HSS



METAL



PLASTIC

Ref.	ø [mm]	EAN	
57H741	4-32	5902062577412	1/50



Wiertła uniwersalne

Universal drill, Allzweckbohrer, Сверло универсальное, Сверло універсальне, Univerzális fúrószár, Burghiu universal, Univerzální vrták, Univerzálny vrták, Univerzalni sveder, Universals grąžtas, Universals urbis, Universalspuur, Универсалное средно, Univerzalno svrdlo, Univerzalna burgija, Trundóni γενικής χρήσης, Broca universal, Punta universale, Broca universal, Foret universels, Universele boor



BETON
CEGLA
CONCRETE




METAL



PLASTIC

Ref.	Ø[mm]	L1	L2	EAN	
57H302	4	75	40	5902062573025	50/400
57H303	5	80	50	5902062573032	50/400
57H304	6	100	60	5902062573049	50/400
57H305	7	100	60	5902062573056	50/400
57H306	8	120	80	5902062573063	50/400
57H307	10	120	80	5902062573070	50/400
57H308	12	150	85	5902062573087	50/400



Wiertła do betonu

Concrete drills, Betonbohrer, Сверла по бетону, Сверла по бето́ну, Betonfúró, Burghie pentru beton, Vrtáky do betonu, Vrtáky do betónu, Svedri za beton, Grąźtał betonu, Betona urbij, Betonpuur, Средна за бетон, Svrdlo za beton, Burgije za beton, Trundóni jmetou, Brocas para hormigón, Punte per calcestruzzo, Brocas p. Betão, Forêts pour béton, Boren voor beton

Charakterystyka produktu / Specifications / Технические условия

- Krzyżowa końcówka, wykonana z drobnostopniowego węgla spiekanego
- Crossed tip made of fine grit sintered carbide
- Сверло с крестообразным концом из карбида

- Podwójna spirala typu S4 zapewnia właściwe odprowadzanie urobku, zabezpieczając wiertło przed przegrzaniem
- Double S4 flute ensures proper drillings extraction and protects the drill against overheating
- Двойная спираль типа S4 обеспечивает оптимальное удаление сверильной пыли, предохраняя сверло от перегрева



for SDS^{plus}



BETON
CEGLA
CONCRETE




QUATRO



S4

Ref.	ø [mm]	L1	L2	EAN	
57H400	4	110	50	5902062574008	1/300
57H404	5	160	100	5902062574046	1/200
57H406	6	110	50	5902062574060	1/300
57H408	6	160	100	5902062574084	1/300
57H410	6	210	150	5902062574107	1/300
57H412	6	260	200	5902062574121	1/200
57H411	7	260	200	5902062574114	1/200
57H413	7	350	290	5902062574136	1/200
57H414	8	110	50	5902062574145	1/200
57H416	8	160	100	5902062574169	1/300
57H418	8	210	150	5902062574183	1/200
57H419	9	260	200	5902062574196	1/200
57H421	9	350	290	5902062574210	1/200
57H420	8	260	200	5902062574206	1/200
57H424	10	160	100	5902062574244	1/200
57H426	10	210	150	5902062574268	1/200
57H428	10	260	200	5902062574282	1/200
57H430	10	350	290	5902062574305	1/150
57H432	10	400	340	5902062574329	1/120

Ref.	ø [mm]	L1	L2	EAN	
57H434	10	600	540	5902062574343	1/100
57H433	11	260	200	5902062574336	1/200
57H435	11	350	290	5902062574350	1/200
57H438	12	160	100	5902062574381	1/200
57H440	12	210	150	5902062574404	1/200
57H442	12	260	200	5902062574428	1/200
57H444	12	310	250	5902062574442	1/140
57H446	12	400	340	5902062574466	1/100
57H448	12	450	390	5902062574480	1/100
57H450	12	600	540	5902062574503	1/60
57H449	13	260	200	5902062574496	1/100
57H451	13	350	290	5902062574510	1/90
57H454	14	210	150	5902062574541	1/180
57H456	14	260	200	5902062574565	1/100
57H458	14	310	250	5902062574589	1/100
57H460	14	350	290	5902062574602	1/90
57H462	14	400	340	5902062574626	1/80
57H464	14	450	390	5902062574640	1/60
57H466	14	600	540	5902062574664	1/50



Ref.	ø [mm]	L1	L2	EAN	
57H470	16	210	150	5902062574701	1/110
57H472	16	260	200	5902062574725	1/110
57H474	16	310	250	5902062574749	1/90
57H476	16	400	340	5902062574763	1/60
57H478	16	600	540	5902062574787	1/50
57H480	18	260	200	5902062574800	1/80
57H482	18	310	250	5902062574824	1/50
57H484	18	400	340	5902062574848	1/60
57H486	18	600	540	5902062574862	1/30
57H488	20	600	540	5902062574886	1/26
57H490	20	800	740	5902062574909	1/20
57H492	24	600	540	5902062574923	1/20
57H494	24	800	740	5902062574947	1/13

