

NOTUS 4LED


Oprawa rastrowa natynkowa
Surface-mounted grille light fixture
Растровый светильник на штукатурку




NOTUS 4LED 418 NT



NOTUS 4LED 236 NT



NOTUS 4LED 418 NT




NOTUS 4LED 236 NT

Kanlux



NOTUS 4LED 236 NT	22672	2 x max 36W
NOTUS 4LED 418 NT	22671	4 x max 18W



PL

biały
obudowa: blacha stalowa / odbłyśnik: aluminium

oprawy są przeznaczone do źródeł światła T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz z zasilaniem jednostronnym

- odbłyśnik w kształcie półparaboli
- poprzeczki rastra w kształcie „V”
- gniazda świetlówek zamaskowane odbłyśnikiem
- oprawy przystosowane do zwieszania na zawieszach
- łatwy montaż rastra na zaczepach sprężynujących
- szybkozłączka do podłączenia zasilania, ułatwia i przyspiesza montaż
- malowana proszkowo

GB

white
casing: steel sheet / reflector: aluminium

fixtures are designed for T8 220-240 V ~ LED light sources; 50/60 Hz with one-sided power supply

- half-parabolic reflector
- V-shaped grille cross-bars
- fluorescent lamp sockets concealed with a reflector
- light fixtures designed for hanging on slings
- quick coupling for connecting the power supply
- easier and quicker installation
- powder coating

RUS

белый
корпус: листовая сталь / отражатель: алюминий

Светильники предназначены для источников света T8 LED 220-240 В~; 50 / 60 Гц с односторонним питанием

- отражатель в виде полупараболы
- поперечины раstra в форме „V”
- разъемы лампочек замаскированные отражателем
- светильники, приспособленные для свешивания на стропах
- быстрый ниппель, для подключения питания, облегчает и ускоряет монтаж
- порошковая покраска