

Dławnica kablowa - G-INS-M16-S68N-PNES-GY - 1411124

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(<http://phoenixcontact.pl/download>)



Dławnica kablowa, Połączenie śrubowe materiału: Poliamid 6, Zewnętrzna średnica kabla 5 mm ... 10 mm, Ekranowanie: nie, Gwint przyłącza: M16, Kolor: srebrno-szary



Dane handlowe

Jednostka opakowania	10 pcs
Minimalne zamówienie	10 pcs
GTIN	 4 046356 922524
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0.00935 KGM
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	Turcja

Dane techniczne

Wymiary

Długość	39,7 mm
Długość bez gwintu przyłącza	29,7 mm
Średnica gwintu przyłącza	16 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	22 mm
Rozwartość klucza króćców	22 mm
Wymiar kątowy sześciokąta GRP	25 mm
Długość gwintu przyłącza	10 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	5 mm ... 10 mm

Warunki środowiskowe

Stopień ochrony	IP68 (5 bar, 30 min)
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 80 °C (statyczny)

Informacje ogólne

Materiał dławnicy gwintowanej	Poliamid 6
Materiał uszczelki	neopren
Materiał uszczelki kabla	neopren

Dławnica kablowa - G-INS-M16-S68N-PNES-GY - 1411124

Dane techniczne

Informacje ogólne

Ekranowany	nie
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M16
Moment dokręcania	2 Nm ... 3 Nm (Nakrętka kołpakowa)
Klasa palności wg UL 94	V2
Kolor	srebrno-szary
	srebrno-szary

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27149109
eCl@ss 6.0	27149109
eCl@ss 8.0	27149109

ETIM

ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

CSA / UL Recognized / VDE Zeichengenehmigung / UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Aprobaty Ex

Wnioskowane aprobaty

Szczegóły aprobat

CSA 

UL Recognized 

Dławnica kablowa - G-INS-M16-S68N-PNES-GY - 1411124

Aprobaty

VDE Zeichengenehmigung 

UL Recognized 

cUL Recognized 

cULus Recognized 

Rysunki

Rysunek wymiarowy

