

Dławnica kablowa - G-INS-M32-M68N-PNES-GY - 1411127

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.
(<http://phoenixcontact.pl/download>)



Dławnica kablowa, Połączenie śrubowe materiału: Poliamid 6, Zewnętrzna średnica kabla 15 mm ... 21 mm, Ekranowanie: nie, Gwint przyłącza: M32, Kolor: srebrno-szary

Rysunek przedstawia wariant G-INS-M25-M68N-PNES-GY



Dane handlowe

Jednostka opakowania	5 pcs
Minimalne zamówienie	5 pcs
GTIN	 4 046356 922586
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0.02732 KGM
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	Turcja

Dane techniczne

Wymiary

Długość	50,8 mm
Długość bez gwintu przyłącza	40,8 mm
Średnica gwintu przyłącza	32 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	36 mm
Rozwartość klucza króćców	36 mm
Wymiar kątowy sześciokąta GRP	40,9 mm
Długość gwintu przyłącza	10 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	15 mm ... 21 mm

Warunki środowiskowe

Stopień ochrony	IP68 (5 bar, 30 min)
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 80 °C (statyczny)

Informacje ogólne

Materiał dławnicy gwintowanej	Poliamid 6
-------------------------------	------------

Dławnica kablowa - G-INS-M32-M68N-PNES-GY - 1411127

Dane techniczne

Informacje ogólne

Materiał uszczelki	neopren
Materiał uszczelki kabla	neopren
Ekranowany	nie
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M32
Moment dokręcania	3 Nm ... 4 Nm (Nakrętka kołpakowa)
Klasa palności wg UL 94	V2
Kolor	srebrno-szary
	srebrno-szary

Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27149109
eCl@ss 6.0	27149109
eCl@ss 8.0	27149109

ETIM

ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

CSA / VDE Zeichengenehmigung / UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Aprobaty Ex

Wnioskowane aprobaty

Szczegóły aprobat



Dławnica kablowa - G-INS-M32-M68N-PNES-GY - 1411127

Aprobaty

VDE Zeichengenehmigung 

UL Listed 

cUL Listed 

cULus Listed 

Rysunki

Rysunek wymiarowy

