

Wkładki bezpiecznikowe i podstawy



Bussmann
by **EAT•N**

Bezpieczniki firmy Eaton marki Bussmann

Bussmann jest częścią dywizji elektrycznej firmy EATON. Marka ta od ponad 100 lat odzwierciedla długoletnią tradycję w zakresie zabezpieczania obwodów i jest dostępna w ponad 90 krajach na całym świecie.

Produkty Bussmann spełniają międzynarodowe standardy: IEC, VDE, DIN, UL, CSA, CCC, BS.

Dzięki przejściu firma Eaton poszerzyła swoje portfolio o ponad 50.000 produktów. Znajdują one zastosowanie m.in. w budownictwie, przemyśle, do ochrony silników elektrycznych, do przetwarzania i dystrybucji energii, telekomunikacji.

Zespół inżynierów odgrywa kluczową rolę w międzynarodowych pracach normalizacyjnych, dotyczących wkładek bezpiecznikowych, zapewniając kompleksowe doradztwo w zakresie ich doboru i zastosowań.

Dążąc do ciągłego zaspokajania Państwa potrzeb, oferujemy innowacyjne produkty zgodne z ISO 9002.

Pomagamy w sposób bardziej niezawodny, efektywny, zrównoważony
i bezpieczny zarządzać energią elektryczną, hydrauliczną i mechaniczną.



Wkładki bezpiecznikowe typu NH

Bezpieczniki NH marki Bussmann wykonane są w technologii zapewniającej najwyższej klasy bezpieczeństwo.

Unikalny i opatentowany system podwójnej sygnalizacji zadziałania wkładki to jedno z najbardziej niezawodnych rozwiązań dostępnych na rynku.

Wkładki NH mają szeroki zakres zastosowań w przemyśle, m.in. do zabezpieczenia sieci energetycznych, silników elektrycznych, paneli fotowoltaicznych, rozdzielni napięciowych czy elektrowni wiatrowych.



Przegląd produktów

Napięcie V _{ac}	Klasa	Rozmiar	A																														
			2	4	6	10	16	20	25	32	35	40	50	63	80	100	125	160	200	224	250	300	315	355	400	425	450	500	630	800	1000	1250	
400	gG	000	2	4	6	10	16	20	25	32	35	40	50	63	80	100	125																
		00															125	160															
		01									35	40	50	63	80	100	125	160															
		1																	200	224	250												
		02									35	40	50	63	80	100	125	160	200	224	250												
		2																					315	355	400				630				
		03																			250		315	355	400								
		3																										500	630				
500	gG	000	2	4	6	10	16	20	25	32	35	40	50	63	80	100																	
		00											50	63	80	100	125	160															
		0			6	10	16	20	25	32	35	40	50	63	80	100	125	160															
		01			6	10	16	20	25	32	35	40	50	63	80	100	125	160															
		1											50	63	80	100	125	160	200	224	250		315	355									
		02									35	40	50	63	80	100	125	160	200	224	250												
		2																			250	300	315	355	400	425	450	500					
		03																			250		315	355	400								
		3																					315	355	400	425	450	500	630	800			
		4																										500	630	800	1000	1250	
690	gG	000	2	4	6	10	16	20	25	32	35	40	50	63																			
		00											50	63	80	100	125	160															
		1											50	63	80	100	125	160	200	224	250												
		2																	200	224	250		315										
		3																			250		315	355	400	425		500					
		4																											630	800			
500 i 690	aM	000			6	10	16	20	25	32	35	40	50																				
		00												63	80	100																	
		1											50	63	80	100	125	160															
		2															125	160	200	224	250		315	355									
		3																					315	355	400			500					

■ Część dostępna, na przykład: rozmiar 00 400 V dostępny jest dla 125 A oraz 160 A

Sposób zamawiania

Prąd znamionowy	100					
Wkładka bezpiecznikowa NH		NH				
Klasa użytkowania			G			
Rozmiar wkładki				0		
Bussmann Eaton					B	
Izolowane uchwyty (opcja)						I
Kompletny numer części	100	NH	G/M	0	B	I

Intuicyjny numer części

Prosty i logiczny system oznaczania wkładki zapewnia łatwą identyfikację parametrów bezpiecznika – rodzaj charakterystyki, rozmiar wkładki, napięcie oraz prąd znamionowy. Znacznie ułatwia to identyfikację podczas codziennej pracy, np. na placu budowy, redukując czas wymiany i poprawiając wydajność systemu zasilania.

I – wersja wkładki z izolowanymi uchwytyami

Aby określić napięcie znamionowe wkładki należy je podać według poniższego wzoru:

100NHG000B-400 / Wkładka NH 100 A, ch-ka gG, rozmiar 000, 400 V
 100NHG000B / Wkładka NH 100 A, ch-ka gG, rozmiar 000, 500 V
 100NHM00B-690 / Wkładka NH 100 A, ch-ka aM, rozmiar 00, 690 V

Podstawy do bezpieczników NH

Podstawy bezpiecznikowe NH wykonane są w technologii termoplastycznej. Przeznaczone są do montażu na szynie DIN lub za pomocą śrub (rozmiar 4 tylko do montażu śrubami). Firma Eaton posiada w swojej ofercie cały zakres akcesoriów, włącznie z przegrodami fazowymi, zestawami o stopniu ochrony IP20, neutralnymi zworami, mikroprzełącznikami do zdalnej sygnalizacji zadziałania wkładki bezpiecznikowej.

Właściwości:

- zgodne z normami IEC 60269-1 oraz -2, VDE 0636-1 oraz -2,
- przetestowane na wibracje wg IEC 60068-2-6 dla zastosowań morskich,
- dostępne zatrzaskowe przegrody fazowe, osłony zacisków oraz pokrywy bezpieczników.



Przegląd zakresu produktów

Rozmiar	Bieguny	Prąd [A]	Numer części		Pakowanie [szt.]	Do wkładki bezpiecznikowej
			Montaż na szynie DIN oraz za pomocą śrub	Montaż za pomocą śrub		
000/00	1-bieg.	160	SD00-D	SD00-S	3	400/500/690 V Wkładki NH gG oraz aM
	3-bieg.	160	TD00-D	N/A	1	
		160	TD00-DI*	N/A	1	
1	1-bieg.	250	SD1-D	SD1-S	3	
	3-bieg.	250	TD1-D	N/A	1	
2	1-bieg.	400	SD2-D	SD2-S	3	
		400	SD2-DD**	N/A	3	
	3-bieg.	400	TD2-D	N/A	1	
		400	TD2-DD**	N/A	1	
3	1-bieg.	630	SD3-D**	SD3-S	3	
	3-bieg.	630	TD3-D**	N/A	1	
4	1-bieg.	1250	N/A	SD4-S	1	
		1600	N/A	SD4-S1600	1	

* Zintegrowana budowa 3-biegunowa

** Podwójny styk

Mikroprzełącznik do sygnalizacji stanu zadziałania wkładki, pasujący do następujących wkładek bezpiecznikowych NH:

- 400 V gG/gL
- 500 V gG/gL i aM
- 690 V gG/gL i aM

Uwaga: Mikroprzełączniki montowane są na uchwytych wkładki i pasują do wszystkich wkładek typu NH firmy Bussmann.

Wkładki bezpiecznikowe cylindryczne

Firma Eaton oferuje pełen zakres bezpieczników cylindrycznych. Zostały one zaprojektowane i przetestowane, w najtrudniejszych warunkach, aby spełnić najbardziej rygorystyczne normy. Wkładki cylindryczne sprawdzają się doskonale w urządzeniach, gdzie ilość dostępnego miejsca jest bardzo ograniczona. Stosowane są w przemyśle, do zabezpieczenia silników elektrycznych, paneli fotowoltaicznych, w panelach sterowania, jak również w instalacjach domowych.

Cylindryczne przemysłowe wkładki bezpiecznikowe – klasa aM IEC 60269

8 x 31 mm
400 Vac, aM, 1 - 8 A

	Nr kat.	Prąd znam. [A]	Napięcie znam. [Vac]	Ilość w opak. [szt.]	Min. il. zam. [szt.]
	C08M1	1	400	10	60
	C08M2	2			60
	C08M4	4			10
	C08M6	6			10
	C08M8	8			60

14 x 51 mm
400/500 Vac, aM, 0,25 - 50 A

	Nr kat.	Prąd znam. [A]	Napięcie znam. [Vac]	Ilość w opak. [szt.]	Min. il. zam. [szt.]
	C14M0-25	0,25	500	10	10
	C14M1	1			
	C14M2	2			
	C14M4	4			
	C14M6	6			
	C14M8	8			
	C14M10	10			
	C14M12	12			
	C14M16	16			
	C14M20	20			
	C14M25	25			
	C14M32	32			
	C14M40	40			
	C14M50	50	400		

Wkładki bieguna neutralnego

Nr kat.	Ilość w opak. [szt.]	Min. il. zam. [szt.]
C8NL	10	10
C10NL		
C14NL		
C22NL		

10 x 38 mm
400/500 Vac, aM, 0,25 - 25 A

	Nr kat.	Prąd znam. [A]	Napięcie znam. [V _{ac}]	Ilość w opak. [szt.]	Min. il. zam. [szt.]
	C10M0-25	0,25	500	10	1000
	C10M0-5	0,5			1000
	C10M1	1			10
	C10M2	2			10
	C10M4	4			10
	C10M6	6			10
	C10M8	8			2000
	C10M10	10			10
	C10M12	12			10
	C10M16	16			10
	C10M20	20	400	10	
	C10M25	25		10	

22 x 58 mm
400/500/690 Vac, aM, 2 - 125 A

	Nr kat.	Prąd znam. [A]	Napięcie znam. [V _{ac}]	Ilość w opak. [szt.]	Min. il. zam. [szt.]
	C22M2	2	690	10	10
	C22M4	4			
	C22M6	6			
	C22M8	8			
	C22M10	10			
	C22M12	12			
	C22M16	16			
	C22M20	20			
	C22M25	25			
	C22M32	32			
	C22M40	40			
	C22M50	50			
	C22M63	63			
	C22M80	80	500		
	C22M100	100			
	C22M125	125	400		

Cylindryczne przemysłowe wkładki bezpiecznikowe – klasa gG IEC 60269

8 x 31 mm
400 Vac, gG, 0,5 - 20 A

	Nr kat.	Prąd znam. [A]	Napięcie znam. [Vac]	Ilość w opak. [szt.]	Min. il. zam. [szt.]
	C08G0-5	0,5	400	10	10
	C08G1	1			
	C08G2	2			
	C08G4	4			
	C08G6	6			
	C08G8	8			
	C08G10	10			
	C08G12	12			
	C08G16	16			
	C08G20	20			


10 x 38 mm
400/500 Vac, gG, 0,5 - 32 A

	Nr kat.	Prąd znam. [A]	Napięcie znam. [Vac]	Ilość w opak. [szt.]	Min. il. zam. [szt.]
	C10G0-5	0,5	500	10	10
	C10G1	1			
	C10G2	2			
	C10G4	4			
	C10G6	6			
	C10G8	8			
	C10G10	10			
	C10G12	12			
	C10G16	16			
	C10G20	20			
	C10G25	25			
	C10G32	32	400		

14 x 51 mm
400/500/690 Vac, gG, 1 - 50 A

	Nr kat.	Prąd znam. [A]	Napięcie znam. [V _{ac}]	Ilość w opak. [szt.]	Min. il. zam. [szt.]
	C14G1	1	690	10	10
	C14G2	2			
	C14G4	4			
	C14G6	6			
	C14G8	8			
	C14G10	10			
	C14G12	12			
	C14G16	16			
	C14G20	20			
	C14G25	25			
	C14G32	32	500		
	C14G40	40			
	C14G50	50	400		

22 x 58 mm
400/500/690 Vac, gG, 2 - 125 A

	Nr kat.	Prąd znam. [A]	Napięcie znam. [V _{ac}]	Ilość w opak. [szt.]	Min. il. zam. [szt.]
	C22G2	2	690	10	10
	C22G4	4			
	C22G6	6			
	C22G8	8			
	C22G10	10			
	C22G12	12			
	C22G16	16			
	C22G20	20			
	C22G25	25			
	C22G32	32			
	C22G40	40			
	C22G50	50			
	C22G63	63			
	C22G80	80	500		
	C22G100	100			
	C22G125	125	400		

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z Biurem Regionalnym.

Modułowe podstawy bezpiecznikowe serii CH



Opis	Numer seryjny			Liczba biegunów
	10 x 38	14 x 51	22 x 58	
Podstawa bezpiecznikowa neutralna	CHM1DNXU	CH141BNX	CH221BNX	1N
Podstawy bezpiecznikowe	CHM1DU	CH141B	CH221B	1p
	CHM2DU	CH142B	CH222B	2p
	CHM3DU	CH143B	CH223B	3p
	CHM4DU	CH144B	CH224B	4p
	CHM1DNU	CH141BN	CH221BN	1p+1N
Podstawy bezpiecznikowe z biegunem neutralnym	CHM3DNU	CH143BN	CH223BN	3p+1N
Podstawy bezpiecznikowe ze wskaźnikiem	CHM1DIU	CH141BI	-	1p
	CHM2DIU	CH142BI	-	2p
	CHM3DIU	CH143BI	-	3p
	CHM4DIU	CH144BI	-	4p
Podstawy bezpiecznikowe ze wskaźnikiem i biegunem neutralnym	CHM1DNIU	CH141BNI	-	1p+1N
	CHM3DNIU	CH143BNI	-	3p+1N
Podstawy bezpiecznikowe z mikroprzełącznikiem	-	CH141BMS / CH141BMS-F	CH221BMS	1p
	-	CH143BMS / CH143BMS-F	CH223BMS	3p
Podstawa bezpiecznikowa z biegunem neutralnym oraz mikroprzełącznikiem	-	CH143BNMS / CH143BNMS-F	-	3p+1N
Podstawy bezpiecznikowe do wkładek dla fotowoltaiki	CHPV1U	-	-	1p
	CHPV2U	-	-	2p
Podstawy bezpiecznikowe ze wskaźnikiem do wkładek dla fotowoltaiki	CHPV1IU	-	-	1p
	CHPV2IU	-	-	2p
Normy	IEC 60269-1 / 60269-2	IEC 60269-1 / 60269-2	IEC 60269-1 / 60269-2	
Napięcie znamionowe (IEC)	Seria CHM 690 V AC / Seria CHPV 1000 V DC	IEC 690 V AC	IEC 690 V AC	
Prąd znamionowy (IEC)	32 A AC / 32 A DC	50 A AC	100 A AC	
Stopień bezpieczeństwa	IP20	IP20	IP20	
Zakres przewodów montażowych	1 - 25 mm ²	2,5 - 16 mm ²	2,5 - 50 mm ²	
Maksymalny moment	max. 2,5 N×m	max. 3 N×m	max. 4 N×m	
Sposób montażu	Szyna DIN 35 mm	Szyna DIN 35 mm	Szyna DIN 35 mm	

Firma Eaton dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostęp do niezawodnej, wydajnej i bezpiecznej energii elektrycznej zawsze wtedy, gdy jest ona najbardziej potrzebna. Korzystając z bezkonkurencyjnych zasobów wiedzy w zarządzaniu energią elektryczną w różnych branżach, eksperci firmy Eaton tworzą zindywidualizowane i zintegrowane rozwiązania, pozwalające zrealizować najważniejsze wyzwania stojące przed klientami.

Jako firma koncentrujemy się na dostarczaniu właściwych rozwiązań do określonych zastosowań. Ale dla zleceniodawców liczy się coś więcej niż tylko innowacyjne produkty. W firmie Eaton szukają oni niesłabnącego zaangażowania w osobiste wsparcie, wynikającego z nadania przez nas najwyższego priorytetu właśnie sukcesowi klienta. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.eaton.pl

Polska

Internet: www.eaton.pl
www.cooperindustries.pl

Eaton Electric Sp. z o.o.

80-299 Gdańsk, ul. Galaktyczna 30
tel.: (58) 554 79 00, 10
fax: (58) 554 79 09, 19
e-mail: pl-gdansk@eaton.com

Biuro Katowice

40-203 Katowice, ul. Roździeńskiego 188b
tel.: (32) 258 02 90
fax: (32) 258 01 98
e-mail: pl-katowice@eaton.com

Biuro Poznań

61-131 Poznań, ul. Abpa A. Baraniaka 88 bud. C
tel./fax: (61) 863 83 55
tel./fax: (61) 867 75 44
e-mail: pl-poznan@eaton.com

Biuro Warszawa

02-146 Warszawa, ul. 17 Stycznia 45a
tel.: (22) 320 50 50
fax: (22) 320 50 51
e-mail: pl-warszawa@eaton.com

Eaton Industries Manufacturing GmbH
Electrical Sector EMEA
Route de la Longeraie
71110 Morges, Switzerland
Eaton.eu

Ponieważ nasze produkty są stale udoskonalane, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w wyglądzie i danych technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia. Dane zawarte w niniejszej publikacji służą jedynie celom informacyjnym i nie mogą być podstawą roszczeń prawnych.

Eaton jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Eaton Corporation.

Wszystkie znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

Najświeższe informacje o produktach znajdują Państwo na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych.



Powering Business Worldwide

© Eaton Electric Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone
Sierpień 2014