

SILVYN® FPAG-M

SILVYN® FPAG-M – peszel do SILVYN® FPAS



Liczne certyfikaty zatwierdzające



Odporność na temperaturę



Optymalne obciążenie



Czas montażu



Maksymalna ochrona przed wibracjami



Bezhalogenowe

Korzyści

Szybki montaż
Odporność na wyrwanie
Uszczelnienie
Ochrona przed wibracjami

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® FPAS
Aplikacje z występowaniem silnych wibracji

SILVYN® FPAG-M

Cechy produktu

Wykonanie w kolorze czarnym jest odporne na działanie promieniowania UV i trudne warunki atmosferyczne
Demontaż przy pomocy wkrętaka

Normy i aprobaty

Nr pliku UL E308201

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłącza
Od strony węża dookołne połączenie zapadkowe

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

Opis klasy ETIM 5.0: Złączka gwintowana do wężu ochronnych karbowanych z tworzywa

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Class-Description: złączka gwintowana do peszla z tworzywa sztucznego

Certyfikaty:

IEC EN 61386-23

Kolor:

Szary (RAL 7031)

Czarny (RAL 9005), odporny na działanie promieniowania UV

Materiał:

PA66: bezhalogenowy

Stopień ochrony:

IP 66

Zakres temperatury:

Od -50°C do +135°C

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SILVYN® FPAG-M

Numer katalogowy	Rozmiar metryczny	Dla średnicy zewnętrznej peszla [mm]	Pasuje do SILVYN® FPAS
SILVYN® FPAG-M czarny			
55506305	12 x 1,5	10	10
55506315	16 x 1,5	13	13
55506325	16 x 1,5	15.8	16
55506335	20 x 1,5	15.8	16
55507055	20 x 1,5	18.5	18
55506345	20 x 1,5	21.2	21
55506355	25 x 1,5	28.5	28
55506365	32 x 1,5	34.5	34
55506375	40 x 1,5	42.5	42
55506385	50 x 1,5	42.5	42
55506395	50 x 1,5	54.5	54
55506405	63 x 1,5	54.5	54
55506475	63 x 1,5	67.2	67
SILVYN® FPAG-M szary			
55506300	12 x 1,5	10	10
55506310	16 x 1,5	13	13
55506320	16 x 1,5	15.8	16
55506330	20 x 1,5	15.8	16
55507050	20 x 1,5	18.5	18
55506340	20 x 1,5	21.2	21
55506350	25 x 1,5	28.5	28
55506360	32 x 1,5	34.5	34
55506370	40 x 1,5	42.5	42
55506380	50 x 1,5	42.5	42
55506390	50 x 1,5	54.5	54
55506400	63 x 1,5	54.5	54
55506470	63 x 1,5	67.2	67