

SILVYN® FPAX 90° M

SILVYN® FPAX 90° M – złączka do peszli o stopniu ochrony IP68/IP69 do SILVYN® FPAS

Info

IP66

IP67

IP68 (2 bar)

IP69



Liczne certyfikaty zatwierdzające



Wodoodporność



Odporność na promieniowanie UV



Odporność na temperaturę



Wytrzymała budowa



Optymalne obciążenie



Czas montażu



Odporność na uszkodzenia mechaniczne

SILVYN® FPAX 90° M



Maksymalna ochrona przed wibracjami

Korzyści

Kolano 90° ułatwia montaż
Szybki montaż
Wysoka odporność na wyrwanie
Wodoszczelność
Ochrona przed wibracjami

Zakres zastosowania

W połączeniu z peszlem ochronnym:
SILVYN® FPAS
Aplikacje z występowaniem silnych wibracji

Cechy produktu

Wykonanie w kolorze czarnym jest odporne na działanie promieniowania UV i trudne warunki atmosferyczne
Demontaż przy pomocy wkrętaka

Normy i aprobaty

Nr pliku UL E308201

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłącza
Korpus z wewnętrznym uszczelnieniem
Od strony węża dookolne połączenie zapadkowe
Kąt 90°

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

Opis klasy ETIM 5.0: Złączka gwintowana do węża ochronnych karbowanych z tworzywa

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001176

ETIM 6.0 Class-Description: złączka gwintowana do peszla z tworzywa sztucznego

Certyfikaty:

IEC EN 61386-23

Kolor:

Szary (RAL 7031)

Czarny (RAL 9005), odporny na działanie promieniowania UV

Materiał:

PA66: bezhalogenowy

Stopień ochrony:

IP66

IP67

IP68 (2 bar)

IP69

Zakres temperatury:

Od -50°C do +135°C

SILVYN® FPAX 90° M

Wskazówka

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

SILVYN® FPAX 90° M

Numer katalogowy	Rozmiar metryczny	PL_PRODUKTBEZIEHUNG2
SILVYN®FPAX 90° M czarny		
55507300	16 x 1,5/1	FPAS 13
55507301	16 x 1,5/2	FPAS 16
55507302	20 x 1,5/1	FPAS 16
55507303	20 x 1,5/2	FPAS 21
55507304	25 x 1,5	FPAS 28
55507305	32 x 1,5	FPAS 34
55507306	40 x 1,5	FPAS 42
55507307	50 x 1,5/1	FPAS 42
55507308	50 x 1,5/2	FPAS 54
55507309	63 x 1,5	FPAS 54
SILVYN®FPAX 90° M szary		
55507310	16 x 1,5/1	FPAS 13
55507311	16 x 1,5/2	FPAS 16
55507312	20 x 1,5/1	FPAS 16
55507313	20 x 1,5/2	FPAS 21
55507314	25 x 1,5	FPAS 28
55507315	32 x 1,5	FPAS 34
55507316	40 x 1,5	FPAS 42
55507317	50 x 1,5/1	FPAS 42
55507318	50 x 1,5/2	FPAS 54
55507319	63 x 1,5	FPAS 54

Ostatnia aktualizacja (12.09.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Zarządzanie produktem <http://appoland.lappgroup.com>

Aktualne dane w pliku Dane techniczne.

PN 0456 / 02_03.16