



REPERO 722 E

super plastyczna elektroizolacyjna
taśma samowulkanizująca
z przekładką

ZASTOSOWANIE

- izolacja oraz naprawa uszkodzonych izolacji, połączeń kabli
- ochrona mechaniczna kabli w miejscach narażonych na uszkodzenie
- izolacja muf kablowych

BUDOWA

- kompozycja wodoodpornych kauczuków

ROZMIARY [mm x m]

- 19 x 3 • 25 x 3
- inne na zamówienie
- * tolerancja szerokości $\pm 0,7$ mm
- * tolerancja długości $\pm 0,1$ m

WŁAŚCIWOŚCI

- bardzo miękka
- plastyczna, znakomicie układająca się taśma
- wulkanizuje się na powierzchni kabla, tworząc szczelną warstwę ochronną

KOLOR

- czarny (żółta przekładka)

SPOSÓB NAKŁADANIA

- taśmę nakładać na powierzchnię czystą, suchą i odtłuszczoną z naciąganiem zapewniającym właściwą przyczepność do izolowanej powierzchni
- * przed nakładaniem taśma powinna być sezonowana w temperaturze powyżej $+10^{\circ}\text{C}$

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grubość całkowita [mm]	0,88
Tolerancja grubości	8%
Wzdłużenie względne (minimum)	500%
Wytrzymałość elektryczna [kV/mm]	25,0
Przyczepność do stali [N/cm]	20
Paroprzepuszczalność	$< 0,2\text{g/m}^2/24\text{h}$
Temperatura pracy [$^{\circ}\text{C}$]	-20 do +100
Temperatura aplikacji [$^{\circ}\text{C}$]	-20 do +50

CERTYFIKATY I DOPUSZCZENIA

Taśma została
przebadana przez
Instytut Energetyki

