




**Wyprowadzenie proste rur EN - zewnętrzne**


- ✓ Wyprowadzenia przeznaczone są do ochrony mechanicznej przewodów lub kabli, które wychodzą z rury stalowej.
- ✓ Przed kabli wyprowadzenie nasuwamy na potrzebny koniec rury z zewnętrznej strony.




| pozycja | konf. | dn | di |  | EAN           |
|---------|-------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|         |       | mm | mm | szt.                                                                                |               |
| 4816E   | KA    | 16 | 12 | 100; 3000                                                                           | 8595057688575 |
| 4820    | KA    | 20 | 16 | 100; 1200                                                                           | 8595057688582 |
| 4825    | KA    | 25 | 21 | 100; 800                                                                            | 8595057688599 |
| 4832    | KA    | 32 | 28 | 50; 400                                                                             | 8595057688605 |
| 4840    | KA    | 40 | 35 | 50; 200                                                                             | 8595057688612 |
| 4850    | KA    | 50 | 43 | 25; 100                                                                             | 8595057688629 |
| 4863    | KA    | 63 | 57 | 10; 70                                                                              | 8595057688636 |

**Wyprowadzenie proste rur stalowych ČSN - zewnętrzne**


- ✓ Wyprowadzenia przeznaczone są do ochrony mechanicznej przewodów lub kabli, które wychodzą z rury stalowej.
- ✓ Przed wprowadzeniem kabli nasuwamy na potrzebny koniec rury wyprowadzenie proste.



| pozycja | konf. | dn   | di |  | EAN           |
|---------|-------|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|         |       | mm   | mm | szt.                                                                                  |               |
| 4813/P  | KB    | 20,4 | 15 | 100; 3000                                                                             | 8595057604926 |
| 4816/P  | KB    | 22,5 | 16 | 100; 1200                                                                             | 8595057604933 |
| 4821/P  | KB    | 28,3 | 22 | 100; 1000                                                                             | 8595057604940 |
| 4829/P  | KB    | 37   | 30 | 100; 400                                                                              | 8595057604971 |
| 4836/P  | KB    | 47   | 37 | 100; 300                                                                              | 8595057604988 |
| 4842/P  | KB    | 54   | 42 | 75; 150                                                                               | 8595057604995 |

**Wyprowadzenie proste rur stalowych ČSN - wewnętrzne**

- ✓ Wyprowadzenia przeznaczone są do ochrony mechanicznej przewodów lub kabli, które wychodzą z rury stalowej.
- ✓ Przed montażem kabli wyprowadzenie wsuwamy do potrzebnego końca rury.



| pozycja | konf. | d1   | d2 - wewnętrzny<br>Ø rury |  | EAN           |
|---------|-------|------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|         |       | mm   | mm                        | szt.                                                                                  |               |
| 4913    | XX    | 13,5 | 18,2                      | 400; 2800                                                                             | 8595057657236 |
| 4916    | XX    | 15,6 | 20,3                      | 400; 2000                                                                             | 8595057657243 |
| 4921    | XX    | 20,6 | 25,7                      | 250; 1500                                                                             | 8595057657250 |
| 4929    | XX    | 29,4 | 34,4                      | 100; 700                                                                              | 8595057657267 |
| 4936    | XX    | 38,4 | 44                        | 80; 400                                                                               | 8595057657274 |
| 4942    | XX    | 45,5 | 51                        | 60; 360                                                                               | 8595057657281 |