

Rurki stalowe EN bez gwintu - wysoka odporność mechaniczna

MAT			
stal	-45 - +250°C	1250 N/5 cm	44561





Rury są przydatne do mechanicznej ochrony kabli i przewodów.

Przy użyciu wraz z końcówką PCV 4816E - 4863 zakres temperatury zmniejsza się do zakresu od -5 do +60°C.

Lakierowane ECZ: gładki materiał stalowy lakierowany obustronnie kolorem czarnym, średnia odporność na korozję - grupa 2
Lakierowane EOZ: stal cynkowana metodą Sendzimira, wykończenie powierzchniowe technologią proszkową, kolor czarny RAL 9005, średnia odporność na korozję - grupa 2

ZNM: stal cynkowana metodą Sendzimira, warstwa cynku 15 - 27 µm, zastępuje malowanie gruntowe, średnia odporność korozyjna - grupa 2

ZN: z taśmy stalowej po zespawaniu ogniowo ocynkowane, warstwa cynku 50 - 100 µm, wysoka odporność korozyjna - grupa 4
Rurki dostarczane są również dla systemów zachowujących funkcjonalność podczas pożarów (patrz katalog: Systemy odporne na pożar).



pozycja	konf.	opis	dn	di	L		EAN	
			mm	mm	m	m		str.
lakierowane								
6216E	ECZ	obustronnie polakierowana na czarno	16	12,2	3	30; 600	8595057634299	3-32 3-36 3-38
6220	EOZ	obwodowo polakierowano na czarno	20	15,8	3	30; 600	8595568919618	
6225	EOZ		25	20,6	3	30; 600	8595568920386	
6232	EOZ		32	26,6	3	21; 420	8595568922373	
6240	ECZ	obustronnie polakierowana na czarno	40	34,4	3	15; 150	8595057634336	
6250	ECZ		50	43,8	3	15; 150	8595057634343	
6263	ECZ		63	58,8	3	15; 150	8595057634350	
ZN								
6216E ZN	F	cynkowana żarowo poprzez zanurzenie	16	12,2	3	30; 600	8595057634220	3-32 3-36 3-38
6220 ZN	F		20	15,8	3	30; 600	8595057634237	
6225 ZN	F		25	20,6	3	30; 600	8595057634244	
6232 ZN	F		32	26,6	3	21; 420	8595057634251	
6240 ZN	F		40	34,4	3	15; 150	8595057634268	
6250 ZN	F		50	43,8	3	15; 150	8595057634275	
6263 ZN	F		63	58,8	3	15; 150	8595057634282	
ZNM								
6220 ZNM	S	stal cynkowana metodą Sendzimira	20	15,8	3	30; 600	8595568919625	3-32
6225 ZNM	S		25	20,6	3	30; 600	8595568920409	3-36
6232 ZNM	S		32	26,6	3	21; 420	8595568922359	3-38

Złączki nasuwane do rur stalowych EN


MAT
stal



Złączki przeznaczone są do łączenia rur stalowych i kolan, do ochrony mechanicznej przewodów lub kabli.

Na obu końcach zakończone są kielichem.

Złączki produkowane są z zespawanej taśmy stalowej.



pozycja	konf.	opis	di		EAN
			mm	szt.	
lakierowane					
316E/2	ECZ	obustronnie polakierowana na czarno	16	1; 25	8595057631427
320/2	ECZ		20	1; 50	8595057631434
325/2	ECZ		25	1; 50	8595057631441
332/2	ECZ		32	1; 50	8595057631458
340/2	ECZ		40	1; 25	8595057631465
350/2	ECZ		50	1; 10	8595057631472
363/2	ECZ		63	1; 5	8595057631588
ZN-Ni					
316E/2 ZN	F	powłoka cynkowo - niklowa	16	1; 25	8595057634718
320/2 ZN	F		20	1; 50	8595057634725
325/2 ZN	F		25	1; 50	8595057634732
332/2 ZN	F		32	1; 50	8595057634749
340/2 ZN	F		40	1; 25	8595057634756
350/2 ZN	F		50	1; 10	8595057634763
363/2 ZN	F		63	1; 5	8595057634770