

Kolanka sztywne ZK jednokielichowe/dwukielichowe przeznaczone są do połączenia jednej lub większej liczby rur instalacyjnych RL/RS pod kątem 90°. Kolanka dwukielichowe charakteryzują się zwiększoną długością ramion i łatwiejszym wprowadzeniem przewodu. Kolanka te produkowane są z twardego granulatu PVC.

kolanka



siła nacisku	750 N
temperatura	od -25°C do +60°C
palność	nie rozprzestrzeniające płomienia
odporność UV	tak
bezhalogenowość	brak
możliwość pilota	brak
kolor	jednokielichowe - biały/szary dwukielichowe - biały/szary/czarny

KOLANKA SZTYWNE ZK JEDNOKIELICHOWE/DWUKIELICHOWE nr. kat. 09.50 - 09.69/09.1 - 09.21

Rozmiar produktu wew. w mm	opakowanie
16	10 szt.
18	10 szt.
20	10 szt.
22	10 szt.
25	10 szt.
28	10 szt.
32	10 szt.
37	10 szt.
40	10 szt.
45	10 szt.
47	10 szt.

Kolanka sztywne ZK dwukielichowe wtryskowe przeznaczone są do połączenia jednej lub większej liczby rur sztywnych typu RL/RS pod kątem 90°. Charakteryzują się krótkimi ramionami. Kolanka te produkowane są z twardego granulatu PVC.



KOLANKA SZTYWNE ZK DWUKIELICHOWE WTRYSKOWE nr. kat. 09.30 - 09.44	
Rozmiar produktu wew. w mm	opakowanie
16	10 szt.
18	10 szt.
20	10 szt.
22	10 szt.
25	10 szt.
28	10 szt.
32	10 szt.
37	10 szt.
47	10 szt.

Kolanka sztywne ZKHF bezhalogenowe przeznaczone są do połączenia jednej lub większej liczby rur sztywnych typu RLHF/RSHF pod kątem 90°. Kolanka te produkowane są z PVC/ABS.



KOLANKA SZTYWNE ZKHF BEZHALOGENOWE WTRYSKOWE nr. kat. 03.179 - 03.184	
Rozmiar produktu wew. w mm	opakowanie
16	10 szt.
18	10 szt.
20	10 szt.
22	10 szt.
25	10 szt.
28	10 szt.
32	10 szt.
37	10 szt.
47	10 szt.

siła nacisku	ZK 750 N / ZKHF 750 N
temperatura	od -25°C do +60 / od -15°C do +105°C
palność	nie rozprzestrzeniające płomienia
odporność UV	tak / brak
bezhalogenowość	brak / tak
możliwość pilota	brak
kolor	biały, szary, czarny/ biały