



Specyfikacja Techniczna

Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów - ROS-Zk (RHDPEp)		
Dokumenty odniesienia:	Dyrektywa 2014/35/UE	
	PN-EN 61386-1:2011	
	Aprobata techniczna IBDiM	
PKWiU:	22.21.21.0	
Charakterystyka:	Rura gładka sztywna	
	Łączona metodą zgrzewania lub za pomocą złączy ZROS, ZSROS	
Przeznaczenie:	Przeciski i przewierty sterowane	
Zastosowanie:	Ochrona kabli w warunkach terenowych trudnych:	przepusty pod szlakami komunikacyjnymi, przy maksymalnych obciążeniach transportowych (drogi, torowiska, ulice)
		przejścia przez przeszkody wodne
Materiał:	HDPE	
Typ:	Rura sztywna	
Zakres temperatur: (transport, instalacja, eksploatacja)	-25°C ÷ 90°C	
Kolor:	Zewnętrzny: czerwony lub niebieski Wewnętrzny: czarny	
Średnice zewnętrzne (mm):	110; 125; 140; 160; 200; 225; 250	
Długość odcinków:	6 mb; 12 mb	
*możliwość wykonania rury w innym kolorze *możliwość wykonania rury z inną grubością ścianki *możliwość wykonania rury z kielichem *możliwość wykonania rury trudnopalnej *możliwość wykonania rury odpornej na promieniowanie UV		

Dostępne Rozmiary

Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów - ROS-Zk (RHDPEp)*					
lp.	nazwa	czerwona		niebieska	
		6 m	12 m	6 m	12 m
1	Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów ROS-Zk 110/6,3	10980	10981	10982	10983
2	Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów ROS-Zk 110/10	10984	10985	10986	10987
3	Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów ROS-Zk 125/7,1	10988	10989	10990	10991
4	Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów ROS-Zk 125/11,4	10992	10993	10994	10995
5	Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów ROS-Zk 140/8	11144	11145	11146	11147
6	Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów ROS-Zk 140/12,7	11148	11149	11150	11151
7	Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów ROS-Zk 160/9,1	10996	10997	10998	10999
8	Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów ROS-Zk 160/9,4	11141	11066	11142	11143
9	Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów ROS-Zk 160/14,6	11000	11001	11002	11003
10	Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów ROS-Zk 200/11,4	11600	11601	11602	11603
11	Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów ROS-Zk 200/18,2	11604	11605	11606	11607
12	Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów ROS-Zk 225/12,8	11608	11609	11610	11611
13	Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów ROS-Zk 225/20,5	11612	11613	11614	11615
14	Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów ROS-Zk 250/14,2	11616	11617	11618	11619
15	Rura osłonowa sztywna do przecisków i przewiertów ROS-Zk 250/22,7	11620	11621	11622	11623

*produkt na zamówienie