

MAGNOLIA



Zastosowanie: drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), ciągi pieszych , parkingi,

Montaż: bezpośrednio na słupie lub na wysięgniku z zakończeniem $\varnothing 60 \times 120$ mm

Stopień ochrony: IP 66

Klasa ochronności: II

Materiał: korpus i pokrywa – odlew ciśnieniowy ze stopu aluminium,
klosz – lekko wypukła szyba hartowana

Kolor: korpus RAL 9006 struktura, pokrywa – SILVER RENOIR

Regulacja oprawy: w zakresie od -5° do 20° , skokowo co $2,5^{\circ}$

Możliwość zmiany pozycji źródła światła – dla opraw ze źródłami do 150 W

Niski współczynnik aerodynamiczny równy 0,5

Objętość jednostkowa: 0,04 m³

Częstotliwość napięcia zasilania: 50 Hz

Współczynnik mocy: $\geq 0,95$



Kod	Nazwa	Moc	Typ źródła światła / oprawka	Waga oprawy netto	Objętość jednostkowa	Powierzchnia boczna
220502	MAGNOLIA S-70	70W	sodowe E-27	8,3kg	0,04m ³	0,1m ²
220503	MAGNOLIA S-100	100W	sodowe E-40	8,6kg	0,04m ³	0,1m ²
220504	MAGNOLIA S-150	150W	sodowe E-40	9,3kg	0,04m ³	0,1m ²
220505	MAGNOLIA S-250	250W	sodowe E-40	10,4kg	0,04m ³	0,1m ²
220507	MAGNOLIA MH-70	70W	metalohalogenkowe E-27	8,3kg	0,04m ³	0,1m ²
220508	MAGNOLIA MH-100	100W	metalohalogenkowe E-27	8,5kg	0,04m ³	0,1m ²
220509	MAGNOLIA MH-150	150W	metalohalogenkowe E-27	9,2kg	0,04m ³	0,1m ²
220510	MAGNOLIA MH-250	250W	metalohalogenkowe E-40	10,3kg	0,04m ³	0,1m ²

Normy: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 50102: 2001, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013,

