



Zastosowanie: Ciągi pieszych, Drogi rowerowe, Parkingi, Tunele i przejścia podziemne

Montaż: bezpośrednio na słupie z zakończeniem $\varnothing 60 \times 80$ mm

Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego

Materiał: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / czarny

Układ optyczny: soczewka z PMMA

Liczba diod: 12

Zakres temperatur pracy: od -40°C do $+55^{\circ}\text{C}$

Przewidywany czas eksploatacji L90F10: 50 000h

CRI: >80 dla 5000K, 3500K; >70 dla 5000K, 4000K

Współczynnik korekcyjny S/P: 1.8 dla 5000K; 1.45 dla 3500K; 1.55 dla 4000K

Częstotliwość napięcia zasilania: 50 - 60Hz

Współczynnik mocy: ≥ 0.95

Prąd rozruchowy: 50A / 210 μs

Oprawa ISKRA LED opcjonalnie posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs 1-10V.



Kod	Nazwa	Moc diod LED	Moc całkowita	Prąd zasilania	Temperatura barwowa światła	Strumień świetlny diod LED ¹⁾	Strumień oprawy ¹⁾	Efektywność świetlna	Objętość jednostkowa	Waga netto
213230/3	ISKRA LED 24	24W	31W	760mA	3500K	3 450lm	3200lm	103lm/W	0.005m ³	2kg
213230/4	ISKRA LED 24	24W	31W	760mA	4000K	3 850lm	3700lm	119lm/W	0.005m ³	2kg
213230/6	ISKRA LED 24	24W	31W	760mA	5000K	4 050lm	3900lm	126lm/W	0.005m ³	2kg
213232/3	ISKRA LED 36	36W	39W	960mA	3500K	4 550lm	4300lm	110lm/W	0.005m ³	2kg
213232/4	ISKRA LED 36	36W	39W	960mA	4000K	5 050lm	4600lm	118lm/W	0.005m ³	2kg
213232/6	ISKRA LED 36	36W	39W	960mA	5000K	5 250lm	4800lm	123lm/W	0.005m ³	2kg





1) ze względu na klasę dokładności diod tolerancja wartości wynosi +/- 7%

Dyrektywy: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str.10)

Normy: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 50102: 2001, PN-EN 62471: 2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013,

Parametry świetlne przedstawione na podstawie badań laboratoryjnych według IESNA LM 79-08



Wyłączniki nadprądowe MCB typu B lub C

Oprawa	Typ	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
ISKRA LED	B	1	2	4	6	11	13	17
	C	1	4	6	11	18	28	28

Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL

Oprawa	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
ISKRA LED	1	2	11	19	30	38	47