

## Pokrywa zamykająca - D-UT 2,5/10 BU - 3047235

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet.  
(<http://phoenixcontact.pl/download>)



Pokrywa zamykająca, długość: 47 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 39,8 mm, kolor: niebieski

RoHS

### Dane handlowe

|                                     |                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jednostka opakowania                | 50 pcs                                                                                                  |
| Minimalne zamówienie                | 50 pcs                                                                                                  |
| GTIN                                | <br>4 017918 984274 |
| GTIN                                | 4017918984274                                                                                           |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,002 KGM                                                                                               |
| Numer taryfy celnej                 | 85389099                                                                                                |
| Kraj pochodzenia                    | Niemcy                                                                                                  |

### Dane techniczne

#### Inf. ogólne

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Kolor                   | niebieski |
| Materiał                | PA        |
| Klasa palności wg UL 94 | V0        |

#### Wymiary

|           |         |
|-----------|---------|
| Szerokość | 2,2 mm  |
| Długość   | 47 mm   |
| Wysokość  | 39,8 mm |

#### Informacje ogólne

|                                                              |                                        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)     | 130 °C                                 |
| Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C                                 |
| Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie       | -60 °C                                 |
| Klasa palności materiałów do pojazdów szynowych (DIN 5510-2) | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Metody badania płomieniem probierczym (DIN EN 60695-11-10)   | V0                                     |

# Pokrywa zamykająca - D-UT 2,5/10 BU - 3047235

## Dane techniczne

### Informacje ogólne

|                                                                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Pomiar indeksu tlenowego (DIN EN ISO 4589-2)                          | >32 %           |
| NF F16-101, NF F10-102 klasa I                                        | 2               |
| NF F16-101, NF F10-102 klasa F                                        | 2               |
| Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)                             | wynik pozytywny |
| Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)              | wynik pozytywny |
| Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)                     | wynik pozytywny |
| Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg      |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22       | HL 1 - HL 3     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23       | HL 1 - HL 3     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24       | HL 1 - HL 3     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26       | HL 1 - HL 3     |

### Normy i przepisy

|                                                                 |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Klasa palności wg UL 94                                         | V0                                              |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 HL 1 - HL 3 |

### Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

## Klasyfikacje

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27141111 |
| eCl@ss 4.1 | 27141111 |
| eCl@ss 5.0 | 27141133 |
| eCl@ss 5.1 | 27141100 |
| eCl@ss 6.0 | 27141100 |
| eCl@ss 7.0 | 27141133 |
| eCl@ss 8.0 | 27141133 |
| eCl@ss 9.0 | 27141133 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000886 |
| ETIM 3.0 | EC000886 |
| ETIM 4.0 | EC000886 |
| ETIM 5.0 | EC000886 |
| ETIM 6.0 | EC000886 |

## Pokrywa zamykająca - D-UT 2,5/10 BU - 3047235

### Klasyfikacje

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211827 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121424 |
| UNSPSC 11     | 39121424 |
| UNSPSC 12.01  | 39121424 |
| UNSPSC 13.2   | 39121425 |

---

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>