

Rury przyłączeniowe (osłonowe) RCV, RSV typu „BE” przeznaczone są do ochrony i prowadzenia przewodów izolowanych lub kabli. Rury te głównie stosowane są w branży elektroinstalacyjnej (WZL - wewnętrzne linie zasilające). Produkowane są z PVC.

rury przyłączeniowe RCV, RSV



siła nacisku	1250 N (RCV) lub 750 N (RSV)
temperatura	od -45°C do +60°C
palność	nie rozprzestrzeniające płomienia
odporność UV	tak
bezhalogenowość	brak
możliwość pilota	brak
długość (m. b.)	3 m
kolor	czarny

RURY PRZYŁĄCZENIOWE CZARNE RCV nr. kat. 06.60 - 06.65

Rozmiar produktu zew. w mm/wew. w mm	opakowanie
32/25	10 szt.
50/40	5 szt.
63/51	5 szt.
75/61	5 szt.
110/100	1 szt.
110/100 z kielichem	1 szt.

RURY PRZYŁĄCZENIOWE CZARNE RSV nr. kat. 06.66 - 06.71

Rozmiar produktu zew. w mm/wew. w mm	opakowanie
32/26	10 szt.
50/43	5 szt.
63/55	5 szt.
75/66	5 szt.
110/104	1 szt.
110/104 z kielichem	1 szt.