

Specyfikacja Techniczna



Uszczelka – URD

Uszczelka do rur dwuwarstwowych (RODK, RODO)

Rozmiary (mm): 50; 75; 90; 110; 160; 232



Złączka – ZRD

Złączka do rur dwuwarstwowych i kanałów wentylacyjnych (RODO, RODK, VENTO, VENTO-U, VENTO-A)

Rozmiary (mm): 40; 50; 75; 90; 110; 160; 232



Złączka – ZROS

Złączka do rur osłonowych sztywnych (ROS)

Rozmiary (mm): 110; 125; 140; 160; 200; 225; 250



Złączka – ZSROS

Złączka do rur osłonowych sztywnych wzmocniona (ROS)

Rozmiary (mm): 110; 160



Zaślepka wewnętrzna – ZŚRD

Zaślepka wewnętrzna do rur dwuwarstwowych i kanałów wentylacyjnych (RODO, RODK, VENTO, VENTO-U, VENTO-A)

Rozmiary (mm): 50; 75; 90; 110; 160; 232

Zaślepka zewnętrzna – ZŚRD

Zaślepka zewnętrzna do rur osłonowych gładkich

Rozmiary (mm): 25; 32; 40; 50; 63; 75; 90; 110; 160



Złączka - ZTELKOM

Złączka do rur osłonowych do kabli optotelekomunikacyjnych (TELKOM, TELKOMt)

Rozmiary (mm): 25; 32; 40; 50



Przekładka dystansowa

Rozmiary (mm): 110; 160