

Łącznik rury typu WD; WD...M do rur ochronnych WTG

CECHY I KORZYŚCI



popularny łącznik dla rur WTG



ułatwiony montaż rur WTG o, tzn. bez potrzeby obracania rury



wysoka klasa ochrony IP66

Przeznaczona jako zakończenie rur ochronnych spiralnych WTG przy wprowadzaniu przewodów do wnętrza urządzeń elektrycznych. Rurę montuje się przez wkręcenie jej w dławnicę.

DANE MECHANICZNE


Materiał	poliamid 6.6
Halogen Free	tak
Temperatura pracy [°C]	-30 ÷ +90
Kolor	czarny (RAL 9005)

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP54
------------------------	------

UWAGA!

Nakrętki czarne N...M BK i uszczelki do dławnicy należy zamawiać oddzielnie.



Typ	Indeks Ergom	Pod klucz A	L	C	E	Gwint M	Gwint PG	Typ rury	Dostępne opakowania [szt.]
WD 9/7 (50 SZT./PCS)	E03DK-07080100101	19	11,5	8,0	7		P9	WTG 7, WTG 7 GY	50
WD 11/11 (50 SZT./PCS)	E03DK-07080100201	22	12,0	11,0	8		P11	WTG 11, WTG 11 GY	50
WD 13/13 (50 SZT./PCS)	E03DK-07080100301	24	13,0	13,5	9		P13,5	WTG 13, WTG 13 GY	50
WD 16/16 (50 SZT./PCS)	E03DK-07080100401	27	13,5	15,5	9		P16	WTG 16, WTG 16 GY	50
WD 21/21 (25 SZT./PCS)	E03DK-07080100501	32	16,5	19,5	10		P21	WTG 21, WTG 21 GY	25
WD 36/36 (25 SZT./PCS)	E03DK-07080100701	55	18,5	36,0	14		P36	WTG 36, WTG 36 GY	25
WD 48NFC/48 (10 SZT./PCS)	E03DK-07080100801	65	23,0	47,0	16		P48NFC	WTG 48, WTG 48 GY	10
WD 16M/7 (100 SZT./PCS)	E03DK-07080200101	20	11,5	8,0	7	M16x1,5		WTG 7, WTG 7 GY	100
WD 20M/11 (50 SZT./PCS)	E03DK-07080200201	24	12,0	11,0	8	M20x1,5		WTG 11, WTG 11 GY	50
WD 20M/13 (50 SZT./PCS)	E03DK-07080200301	24	13,0	13,5	9	M20x1,5		WTG 13, WTG 13 GY	50
WD 25M/16 (50 SZT./PCS)	E03DK-07080200401	27	13,5	15,5	9	M25x1,5		WTG 16, WTG 16 GY	50
WD 32M/21 (10 SZT./PCS)	E03DK-07080200501	36	16,5	19,5	10	M32x1,5		WTG 21, WTG 21 GY	10
WD 50M/36 (10 SZT./PCS)	E03DK-07080200601	54	18,5	36,0	14	M50x1,5		WTG 36, WTG 36 GY	10
WD 63M/48 (10 SZT./PCS)	E03DK-07080200701	67	23,0	47,0	16	M63x1,5		WTG 48, WTG 48 GY	10

