

CECHY I KORZYŚCI

-  nowoczesne przepusty kablowe o wysokim stopniu szczelności IP 67
-  szybki montaż
-  do szerokiego zakresu średnic przewodów
-  różne kolory

Przepusty do szybkiego montażu

DANE MECHANICZNE

Materiał	guma EPDM
Halogen Free	tak
Klasa szczelności	IP67
Temperatura pracy [°C]	-40 ÷ +110

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa szczelności	IP67
Klasa palności	UL 94 HB



Typ	Indeks Ergom	A	B	Da	H	H1	Kolor	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]	Dostępne opakowania [szt.]
PDE 12M WT (50 SZT./PCS)	E03DK-05010213101	12,5	0,5÷2	20,0	12,8	5,6	biały (RAL9001)	4÷7	50
PDE 16M WT (50 SZT./PCS)	E03DK-05010213201	16,5	1÷4	21,0	17,7	11,0	biały (RAL9001)	5÷9	50
PDE 20M WT (50 SZT./PCS)	E03DK-05010213301	20,5	1÷4	25,5	20,0	13,4	biały (RAL9001)	8÷13	50
PDE 25M WT (50 SZT./PCS)	E03DK-05010213401	25,5	1÷4	30,5	21,3	15,3	biały (RAL9001)	11÷17	50
PDE 32M WT (25 SZT./PCS)	E03DK-05010213501	32,5	1÷4	38,5	24,6	18,6	biały (RAL9001)	15÷20	25
PDE 40M WT (25 SZT./PCS)	E03DK-05010213601	40,5	1÷4	48,5	29,5	21,7	biały (RAL9001)	19÷28	25
PDE 50M WT (10 SZT./PCS)	E03DK-05010213701	50,5	1÷4	60,5	34,8	25,5	biały (RAL9001)	27÷35	10
PDE 63M WT (5 SZT./PCS)	E03DK-05010213801	63,5	1÷4	73,5	40,0	28,9	biały (RAL9001)	34÷45	5
PDE 12M BK (50 SZT./PCS)	E03DK-05010211101	12,5	0,5÷2	20,0	12,8	5,6	czarny (RAL 9005)	4÷7	50
PDE 16M BK (50 SZT./PCS)	E03DK-05010211201	16,5	1÷4	21,0	17,7	11,0	czarny (RAL 9005)	5÷9	50
PDE 20M BK (50 SZT./PCS)	E03DK-05010211301	20,5	1÷4	25,5	20,0	13,4	czarny (RAL 9005)	8÷13	50
PDE 25M BK (50 SZT./PCS)	E03DK-05010211401	25,5	1÷4	30,5	21,3	15,3	czarny (RAL 9005)	11÷17	50
PDE 32M BK (25 SZT./PCS)	E03DK-05010211501	32,5	1÷4	38,5	24,6	18,6	czarny (RAL 9005)	15÷20	25
PDE 40M BK (25 SZT./PCS)	E03DK-05010211601	40,5	1÷4	48,5	29,5	21,7	czarny (RAL 9005)	19÷28	25
PDE 50M BK (10 SZT./PCS)	E03DK-05010211701	50,5	1÷4	60,5	34,8	25,5	czarny (RAL 9005)	27÷35	10
PDE 63M BK (5 SZT./PCS)	E03DK-05010211801	63,5	1÷4	73,5	40,0	28,9	czarny (RAL 9005)	34÷45	5
PDE 12M RAL7001 (50 SZT./PCS)	E03DK-05010212101	12,5	0,5÷2	20,0	12,8	5,6	ciemno szary (RAL 7001) na zamówienie	4÷7	50
PDE 16M RAL7001 (50 SZT./PCS)	E03DK-05010212201	16,5	1÷4	21,0	17,7	11,0	ciemno szary (RAL 7001) na zamówienie	5÷9	50
PDE 20M RAL7001 (50 SZT./PCS)	E03DK-05010212301	20,5	1÷4	25,5	20,0	13,4	ciemno szary (RAL 7001) na zamówienie	8÷13	50
PDE 25M RAL7001 (50 SZT./PCS)	E03DK-05010212401	25,5	1÷4	30,5	21,3	15,3	ciemno szary (RAL 7001) na zamówienie	11÷17	50
PDE 32M RAL7001 (25 SZT./PCS)	E03DK-05010212501	32,5	1÷4	38,5	24,6	18,6	ciemno szary (RAL 7001) na zamówienie	15÷20	25
PDE 40M RAL7001 (25 SZT./PCS)	E03DK-05010212601	40,5	1÷4	48,5	29,5	21,7	ciemno szary (RAL 7001) na zamówienie	19÷28	25
PDE 50M RAL7001 (10 SZT./PCS)	E03DK-05010212701	50,5	1÷4	60,5	34,8	25,0	ciemno szary (RAL 7001) na zamówienie	27÷35	10
PDE 63M RAL7001 (5 SZT./PCS)	E03DK-05010212801	63,5	1÷4	73,5	40,0	28,9	ciemno szary (RAL 7001) na zamówienie	34÷45	5

