

Dławnica mosiężna typu MDW...NL

CECHY I KORZYŚCI



dławnice z długim gwintem - do obudów o grubych ściankach



wysoka udatność

DANE MECHANICZNE


Materiał	korpus: mosiądz poniklowany; uszczelka: dwuczesciowa z gumy CR/NBR; o-ring: guma NBR
Halogen Free	tak
Temperatura pracy [°C]	-30 ÷ +100

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP65
------------------------	------

UWAGA!

Nakrętki MDN należy zamawiać oddzielnie.



Typ	Indeks Ergom	E	L	Pod klucz A	Gwint PG	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]	Dostępne opakowania [szt.]
MDW 7NL (50 SZT./PCS)	E03DK-03050100101	10,0	16,0	14	P7	4,0÷6,5	50
MDW 9NL (50 SZT./PCS)	E03DK-03050100201	10,0	18,0	18	P9	5,0÷10,0	50
MDW 11NL (50 SZT./PCS)	E03DK-03050100301	10,0	18,0	20	P11	7,0÷11,5	50
MDW 13NL (50 SZT./PCS)	E03DK-03050100401	10,0	21,0	24	P13,5	8,0÷15,0	50
MDW 16NL (50 SZT./PCS)	E03DK-03050100501	10,0	21,0	24	P16	8,0÷15,0	50
MDW 21NL (25 SZT./PCS)	E03DK-03050100601	12,0	22,5	32	P21	13,0÷20,0	25
MDW 29NL (25 SZT./PCS)	E03DK-03050100701	12,0	24,0	38	P29	18,0÷25,5	25
MDW 36NL (5 SZT./PCS)	E03DK-03050100801	15,0	29,0	50	P36	27,0÷34,5	5

