

Dławnica mosiężna standard typu MDW...M

CECHY I KORZYŚCI



podstawowy typu konstrukcyjny dławnic mosiężnych niklowanych



klasa szczelności IP54 wystarczająca dla zastosowań wewnętrznych w pomieszczeniach suchych



wysoka udatność

DANE MECHANICZNE


Materiał	korpus: mosiądz poniklowany; uszczelka: Perbunan z membraną
Halogen Free	tak
Temperatura montażu [°C]	od -20
Temperatura pracy [°C]	-40 ÷ +100

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP54
------------------------	------

UWAGA!

Nakrętki MDN i podkładki uszczelniające UPE należy zamawiać oddzielnie.



Typ	Indeks Ergom	E	L	Pod klucz A	Pod klucz B	Gwint M	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]	Dostępne opakowania [szt.]
MDW 12M (50 SZT./PCS)	E03DK-03010200101	5	11	12	14	M12x1,5	3,5÷6,5	50
MDW 16M (50 SZT./PCS)	E03DK-03010200201	6	13	16	18	M16x1,5	6,5÷9,5	50
MDW 20M (50 SZT./PCS)	E03DK-03010200301	6	14	20	22	M20x1,5	8,5÷13,0	50
MDW 25M (25 SZT./PCS)	E03DK-03010200401	7	16	25	27	M25x1,5	12,0÷17,0	25
MDW 32M (25 SZT./PCS)	E03DK-03010200501	8	20	32	35	M32x1,5	15,0÷22,0	25
MDW 40M (5 SZT./PCS)	E03DK-03010200601	8	23	40	44	M40x1,5	19,5÷28,0	5
MDW 50M (5 SZT./PCS)	E03DK-03010200701	9	27	50	54	M50x1,5	26,0÷36,0	5
MDW 63M (5 SZT./PCS)	E03DK-03010200801	10	32	63	67	M63x1,5	33,0÷46,0	5

