

Dławnica mosiężna standard typu MDW

CECHY I KORZYŚCI



podstawowy typu konstrukcyjny dławnic mosiężnych niklowanych



klasa szczelności IP54 wystarczająca dla zastosowań wewnętrznych w pomieszczeniach suchych



wysoka udatność

DANE MECHANICZNE


Materiał	korpus: mosiądz poniklowany; uszczelka: PCV z membraną
Temperatura montażu [°C]	od -5
Temperatura pracy [°C]	-20 ÷ +80

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP54
------------------------	------

UWAGA!

Nakrętki MDN i podkładki uszczelniająca UUPE należy zamawiać oddzielnie.



Typ	Indeks Ergom	E	L	Pod klucz A	Pod klucz B	Gwint PG	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]	Dostępne opakowania [szt.]
MDW 7 (50 SZT./PCS)	E03DK-03010100101	4	9,5	13	14	P7	3,5÷6,0	50
MDW 9 (50 SZT./PCS)	E03DK-03010100201	5	11,5	16	17	P9	5,5÷8,7	50
MDW 11 (50 SZT./PCS)	E03DK-03010100301	6	12,5	19	20	P11	7,5÷10,5	50
MDW 13 (50 SZT./PCS)	E03DK-03010100401	6	12,0	20	22	P13,5	10,5÷13,5	50
MDW 16 (50 SZT./PCS)	E03DK-03010100501	6	12,5	22	24	P16	12,0÷15,0	50
MDW 21 (25 SZT./PCS)	E03DK-03010100601	7	15,5	28	30	P21	15,0÷19,0	25
MDW 29 (25 SZT./PCS)	E03DK-03010100701	8	17,0	37	40	P29	18,0÷25,0	25
MDW 36 (5 SZT./PCS)	E03DK-03010100801	8	19,0	47	50	P36	23,5÷32,0	5
MDW 42 (5 SZT./PCS)	E03DK-03010100901	10	19,0	54	58	P42	30,0÷38,0	5
MDW 48 (5 SZT./PCS)	E03DK-03010101001	10	20,0	80	64	P48	34,0÷42,5	5

