

Dławnica mosiężna MDW...HM

CECHY I KORZYŚCI



dławnica z nakrętką kołpakową i wkładką poliamidową z lamelkami



najwyższa klasa szczelności - IP68



do zastosowań wewnętrznych i na zewnątrz

DANE MECHANICZNE


Materiał	korpus: mosiądz poniklowany; uszczelka: guma CR; wkładka zaciskowa: PA 6; o-ring: guman NBR
Halogen Free	tak
Temperatura pracy [°C]	-40 ÷ +100

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP68
------------------------	------

UWAGA!

Nakrętki MDN należy zamawiać oddzielnie.



CE

Typ	Indeks Ergom	E	L	Pod klucz A	Pod klucz B	Gwint M	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]	Dostępne opakowania [szt.]
MDW 12HM (50 SZT./PCS)	E03DK-03070200101	6	20	14	14	M 12x1,5	3÷6,5	50
MDW 16HM (50 SZT./PCS)	E03DK-03070200201	7	21	17	18	M16x1,5	4÷8	50
MDW 20HM (50 SZT./PCS)	E03DK-03070200301	8	22	22	22	M20x1,5	6÷12	50
MDW 25HM (25 SZT./PCS)	E03DK-03070200401	8	24	24	27	M25x1,5	10÷14	25
MDW 32HM (25 SZT./PCS)	E03DK-03070200501	9	28	30	34	M32x1,5	13÷18	25
MDW 40HM (5 SZT./PCS)	E03DK-03070200601	9	32	40	43	M40x1,5	18÷25	5
MDW 50HM (5 SZT./PCS)	E03DK-03070200701	9	38	50	55	M50x1,5	22÷32	5
MDW 63HM (5 SZT./PCS)	E03DK-03070200801	14	44	64	68	M63x1,5	34÷44	5

