

Dławnica mosiężna typu MDW...N

CECHY I KORZYŚCI



dławnica z nakrętką kołpakową



wysoka uderzalność



klasa szczelności podwyższona

DANE MECHANICZNE

Materiał korpus: mosiądz poniklowany;
uszczelka: dwuczęściowa z gumy
CR/NBR; o-ring: guma NBR

Halogen Free tak


Temperatura pracy [°C] -30 ÷ +100

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony IP65

UWAGA!

Nakrętki MDN należy zamawiać oddzielnie.



Typ	Indeks Ergom	E	L	Pod klucz A	Uszczelka	Gwint PG	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]	Dostępne opakowania [szt.]
MDW 7N (50 SZT./PCS)	E03DK-03040100101	6,0	16,0	14	jednoczęściowa	P7	4,0÷6,5	50
MDW 9N (50 SZT./PCS)	E03DK-03040100201	6,0	18,0	18	dwuczęściowa	P9	5,0÷10,0	50
MDW 11N (50 SZT./PCS)	E03DK-03040100301	6,0	18,0	20	dwuczęściowa	P11	7,0÷11,5	50
MDW 13N (50 SZT./PCS)	E03DK-03040100401	6,0	21,0	24	dwuczęściowa	P13,5	8,0÷15,0	50
MDW 16N (50 SZT./PCS)	E03DK-03040100501	6,0	21,0	24	dwuczęściowa	P16	8,0÷15,0	50
MDW 21N (25 SZT./PCS)	E03DK-03040100601	7,5	22,5	32	dwuczęściowa	P21	13,0÷20,0	25
MDW 29N (25 SZT./PCS)	E03DK-03040100701	8,0	24,0	38	dwuczęściowa	P29	18,0÷25,5	25
MDW 36N (5 SZT./PCS)	E03DK-03040100801	8,0	29,0	50	dwuczęściowa	P36	27,0÷34,5	5
MDW 42N (5 SZT./PCS)	E03DK-03040100901	10,0	30,0	58	dwuczęściowa	P42	38,0÷44,5	5
MDW 48N (5 SZT./PCS)	E03DK-03040101001	11,0	33,0	64	dwuczęściowa	P48	40,0÷48,5	5

