

Dławnica mosiężna MDW...H

CECHY I KORZYŚCI

-  dławnica z nakrętką kołpakową i wkładką poliamidową z lamelkami
-  najwyższa klasa szczelności - IP68
-  do zastosowań wewnętrznych i na zewnątrz

DANE MECHANICZNE

Materiał	korpus: mosiądz poniklowany; uszczelka: guma CR; wkładka zaciskowa: PA 6; o-ring: guma NBR
Halogen Free	tak
Temperatura pracy [°C]	-40 ÷ +100

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP68
------------------------	------

UWAGA!

Nakrętki MDN należy zamawiać oddzielnie.



Typ	Indeks Ergom	E	L	Pod klucz A	Pod klucz B	Gwint PG	Średnica zewnętrzna przewodu [mm]	Dostępne opakowania [szt.]
MDW 7H (50 SZT./PCS)	E03DK-03070100101	6,0	20	14	14	P7	3÷6,5	50
MDW 9H (50 SZT./PCS)	E03DK-03070100201	6,0	21	17	17	P9	4÷8	50
MDW 11H (50 SZT./PCS)	E03DK-03070100301	6,0	22	20	20	P11	5÷10	50
MDW 13H (50 SZT./PCS)	E03DK-03070100401	6,5	22	22	22	P13,5	6÷12	50
MDW 16H (50 SZT./PCS)	E03DK-03070100501	6,5	24	24	24	P16	10÷14	50
MDW 21H (25 SZT./PCS)	E03DK-03070100601	7,0	28	30	30	P21	13÷18	25
MDW 29H (25 SZT./PCS)	E03DK-03070100701	8,0	32	40	40	P29	18÷25	25
MDW 36H (5 SZT./PCS)	E03DK-03070100801	10,0	38	50	50	P36	22÷32	5
MDW 42H (5 SZT./PCS)	E03DK-03070100901	12,0	42	58	58	P42	30÷38	5
MDW 48H (5 SZT./PCS)	E03DK-03070101001	14,0	44	64	64	P48	34÷44	5

